

ԲԱՐՁՐ ԾՆՇՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԼՎԱՑՈՂ ՍԱՐՔ

Սառը ջրով օգտագործելու համար

Առանց մեծ ջանքեր գործադրելու՝ հնարավոր է հասնել լվացման գերազանց արդյունքի: Իդեալական է անընդհատ օգտագործման համար:

Առավելություններ

▶ Զափազանց դիմացկուն է

Կորպուսը պատրաստված է քրոմապատ պողպատից:

▶ Պոմպը տեսանելի է

Թույլ է տալիս արագ նկատել եւ կանխել առաջացող թերությունները, օր.՝ ջրի կաթելը եւ այլն: Տեխսպասարկման համար 50%-ով ավելի քիչ ժամանակ է ծախսվում: Պրոֆեսիոնալ պոմպ՝ 1450 պտույտ րոպեում:

▶ Անվտանգ է

Ունի IP 50 էլեկտրամեկուսացում եւ միայն մեկ գործարկիչ:

▶ Արագ փոխվող միացումներով 5 բոցամուղ՝ ցանկացած տեսակի լվացման համար

Լվացման գերազանց արդյունք եւ ժամանակի 25% խնայողություն՝ տեգի եւ բոցամուղի արագ փոխվող միացումների շնորհիվ:



Տեխնիկական բնութագիր

Մոդել	Արտ.-Nr.	Վերսիա	Ճնշում	Հզորություն	Թողունակություն	Զափսեր	Զաշ
1450 200/15F TS	171593915	total stop	200 բար	Hp 7,5 (3x400 Վ)	15 լ/րոպե	650x510x950	67 կգ
1450 150/21F TS	171593921	total stop	150 բար	Hp 7,5 (3x400 Վ)	21 լ/րոպե	650x510x950	67 կգ

- Կորպուսը պատրաստված է քրոմապատ պողպատից:
- Ծածկույթը թերմոդիսամիկ պոլիստիրոլից է:
- Պրոֆեսիոնալ պոմպ՝ 1450 պտույտ/րոպե հզորությամբ, շարժաթելային մեխանիզմով, արույրե գլխիկով, 3 կերամիկական միսոններով: Ներառում է հսկիչ փական, լվացող նյութի ներարկիչ եւ գլիցերինային մանոմետր:
- Էլեկտրական շարժիչ՝ 1450 պտույտ/րոպե, 50 Հգ, ներառում է մագնիսաթերմիկ գործարկիչ եւ էլեկտրական մալուխ 5 մ:
- Բարձր ճնշման ճկափող R1 5/16", 8 մ, ճնշում՝ 315 բար, M22x1,5F կցորդիչ:
- Ատրճանակ CdR 90, երկարիչով, երկարություն՝ 400 մմ, մինչեւ 280 բար ճնշում:
- Տեգի երկարիչ FeCr, երկարություն՝ 580 մմ, ներառում է արագ փոխվող միացումներ՝ բոցամուղի համար:

Հարակից պարագաներ

Նկարագրություն	1450 200/15F TS	1450 150/21F TS
Բարձր ճնշման ճկափող R1 5/16", 10 մ, M22x1,5F- F	•	•
Բարձր ճնշման ճկափող R1 5/16", 15 մ, M22x1,5F- F	•	•
Բարձր ճնշման ճկափող R1 5/16", 20 մ, M22x1,5F- F	•	•
Ճկափողերի միացում, M22x1,5M-M	•	•
Ատրճանակ CdR 90 + երկարիչ, M22x1,5M- F	•	•
Տեգի երկարիչ, 900 մմ, M22x1,5M	•	•
Տեգի երկարիչ, 1200 մմ, M22x1,5M	•	•
Պտտվող բոցամուղ 045, արագ փոխվող միացումով	•	•
Պտտվող բոցամուղ 07, արագ փոխվող միացումով	•	•
Ավազաշիթային կոմպլեկտ 1.6, արագ փոխվող միացումով	•	•
Ավազաշիթային կոմպլեկտ 1.8, արագ փոխվող միացումով	•	•

! Առաքման լրակազմ !
 Բարձր ճնշման ճկափող 8 մ, երկարիչով, ատրճանակ, տեգ, կոմպլեկտ՝ լվացող նյութերի համար, արագ քանդվող միացումներով 5 բոցամուղ: