

TRIATHLON® ՇԱՐԺԻՉԻ ՅՈՒՂԵՐ

Նարնջագույն = ամբողջ սինթետիկ

Կանաչ = HC սինթետիկ

Դեղին = հանքային

Մարդատար մեքենաների համար

Անվանումը	Կիրառման բնագավառը	Կիրառման կարգը/հաստատում	Պարունակ	Արտիկուլ	Փ/հատ
FORMULA LL 5W-30 Նորագույն յուղ: Հատուկ մշակվել է նոր սերնդի բենզինի եւ դիզելային տրանսպորտային միջոցների համար՝ սպասարկման միջակայքային ցուցանիշներով և փոխանելության երկարաժամկետ միջակայքերով: Յուղի արագ մա-տակարարում՝ նույնիսկ ցածր ջերմաս-տիճանային պայմաններում:	HC ՄԻՆԹԵՏԻԿ Հատկապես մշակվել է բենզինով եւ դիզելային յուղով աշխատող վերջին սերնդի, ծառայության ինտերվալի ցուցիչով ավտոմեքենաների, Opel, ինչպես նաև այլ ավտոարտադրողների կողմից թողարկված մեքենաների համար: Տուրբո և կատալիտիկ-փոխարկիչը փորձարկվել են:	ACEA A3-04/B4-04 API SL/CF VW 502 00/505 00, OPEL GM-LL-A025/GM-LL-B025, BMW Longlife-01, MB հաստատում 229.3	1 լ	0897 805 301	1/12
			5 լ	0897 805 302	1/3
			20 լ	0897 805 303	1
			60 լ	0897 805 304	1
			208 լ	0897 805 305	1
PERFORMANCE 5W-40 Մարդատար մեքենաների շարժիչի թեթև ընթացք և մաշումից զերգանց պաշտպանություն ապահովող ժամանակակից յուղ՝ ողջ տարվա համար՝ Նվազեցնում է յուղի և վառելիքի ծախսը և ապահովում յուղի դեպի շարժիչը արագ փոխանցում՝ Արտադրողի ցուցանիշից կախված՝ հնարավոր է յուղի փոխման մինչև 30.000 կմ ինտերվալ:	HC ՄԻՆԹԵՏԻԿ Բազմաֆունկցիոնալ տեխնոլոգիայով, ստորոններով ինտերվալով և նորմվոլով օդի հոսքի համակարգ ունեցող և չունեցող բենզինային և դիզելային շարժիչների համար: Հարմար է հատկապես միայն ֆիլտրով Euro IV մեքենաների, ինչպես նաև բնական զգույն աշխատող մեքենաների համար (CNG/LPG)	ACEA A3-04/B4-04/C3-04 API SM/CF BMW Longlife-04, MB Approval 229.31, Ford WSS-M2C 917-A, Porsche A40, VW 505 00/502 00 Wärth-ը այս սպարանքն առաջարկում է նաև այն ավտոմեքենաների համար, որոնք համապատասխանում են հետևյալ բնութագրերին VW 505 01	1 լ	0897 705 401	1/12
			5 լ	0897 705 402	1/3
			20 լ	0897 705 403	1
			60 լ	0897 705 404	1
			208 լ	0897 705 405	1
ENDURANCE III 5W-30 Շարժիչի թեթև ընթացք ապահովող բարձրորակ շարժիչային յուղ: Յուղի արագ մաշակարարում՝ նույնիսկ ցածր ջերմաս-տիճանային պայմաններում: Արտադրողի տեխնիկական բնութագրերից կախված՝ հնարավոր են յուղի փոխման 30.000-50.000 կմ ինտերվալներ:	HC ՄԻՆԹԵՏԻԿ Լավագույն համապատասխանում է բենզինով և դիզելային վառելիքով շարժիչների, ֆերատուս դիզելային մասնիկների ֆիլտրերով տրանսպորտային միջոցներին՝ համաձայն Եվրո IV արտադրողների ստանդարտի: Ներառում է նաև Volkswagen ստանդարտներ՝ բացառությամբ R5 և V10 TDI շարժիչների՝ մինչև հունիսի 2006 թ.	ACEA A3-04/B4-04/C3-04 VW 504 00/507 00, MB հաստատում 229.51, BMW Longlife-04 Wärth-ը այս սպարանքն առաջարկում է նաև այն ավտոմեքենաների համար, որոնք համապատասխանում են հետևյալ բնութագրերին VW 500 00/501 01/502 00/505 00/505 01/503 00/503 01/506 00/506 01, MB 229.31, BMW Longlife-01	1 լ	0897 105 301	1/12
			5 լ	0897 105 302	1/3
			20 լ	0897 105 303	1
			60 լ	0897 105 304	1
			208 լ	0897 105 305	1
PREMIUM P 5W-30 Մարդատար մեքենաների շարժիչի թեթև աշխատանք ապահովող գերմանականակից սակավածխածնի յուղ: Հատուկ զարգացվել է դիզելային մասնիկների ֆիլտրին առավելագույն ծառայության ժամկետ ապահովելու համար: Հիանալի պաշտպանում է մաշումից, խնայում վառելիքը, նվազեցնում արտադրողներից: Արտադրողի ցուցանիշից կախված՝ հնարավոր յուղի փոխման մինչև 40.000 կմ ինտերվալ:	HC ՄԻՆԹԵՏԻԿ Euro IV և Euro V ստանդարտներին համապատասխանող, բազմաֆունկցիոնալ տեխնոլոգիայով և տուրբոներով ինտերվալով, նաև ներվոլով օդի հոսքի համակարգ (CAC), դիզելային մասնիկների ֆիլտր ունեցող և չունեցող բենզին և դիզ շարժիչների համար: Նաև բնական զգույն աշխատող մեքենաների շարժիչների համար (CNG/LPG):	ACEA A1-04/B1-04/A5-04/B5-04/C2-04 API SM/CF Wärth-ը այս սպարանքն առաջարկում է նաև այն ավտոմեքենաների համար, որոնք համապատասխանում են հետևյալ բնութագրերին Peugeot, Citroen, Honda, Toyota, Fiat 9.55535-S1, ILSAC GF-3	1 լ	0897 905 311	1/12
			5 լ	0897 905 312	1/3
			20 լ	0897 905 313	1
			60 լ	0897 905 314	1
			208 լ	0897 905 315	1
PREMIUM M 5W-30 Ժամանակակից սակավածխածնի, շարժիչի թեթև աշխատանք ապահովող շարժիչի յուղ: Ապահովում է շարժիչի արագ յուղում և հիանալի պաշտպանություն մաշումից: Ապահովում է դիզելային մասնիկների ֆիլտրի առավելագույն ծառայության ժամկետը եւ ապահովում է շարժիչի օպտիմալ աշխատանք:	HC ՄԻՆԹԵՏԻԿ Օպտիմալ կերպով համապատասխանում է վերջին սերնդի տարբեր տրանսպորտային միջոցների, Ford-ի, Mazda-ի և Mitsubishi-ի Եվրո IV և Euro V արտադրողների ստանդարտներին: Տուրբո և կատալիտիկ-փոխարկիչը փորձարկվել են:	ACEA C1-08 Ford WSS-M2C 934-B Wärth-ը այս սպարանքն առաջարկում է նաև այն ավտոմեքենաների համար, որոնք համապատաս-խանում են հետևյալ բնութագրերին Mazda, Mitsubishi	1 լ	0897 905 321	1/12
			5 լ	0897 905 322	1/3
			20 լ	0897 905 323	1
			60 լ	0897 905 324	1
			208 լ	0897 905 325	1
PREMIUM R 5W-30 Մեքենաների շարժիչի թեթև աշխատանք ապահովող գերմանականակից սակավածխածնի յուղ: Կանխում է նստվածքների ա-ռաջացումը և ապահովում շարժիչի երկա-րասն աշխատանք: Ապահովում է հիանալի պաշտպանություն մաշումից, կրճատում է յուղի և վառելիքի ծախսը: Ապահովում է դիզելային մասնիկի ֆիլտրի առավելագույն ծառայության ժամկետը:	HC ՄԻՆԹԵՏԻԿ Օպտիմալ կերպով համապատասխանում է վերջին սերնդի տարբեր տրանսպորտային միջոցների, Renault-ի Եվրո IV և Euro V արտադրողների ստանդարտներին: Տուրբո և կատալիտիկ-փոխարկիչը փորձարկվել են:	ACEA C4-08 Renault RN 0720	1 լ	0897 905 331	1/12
			5 լ	0897 905 332	1/3
			60 լ	0897 905 334	1
			208 լ	0897 905 335	1

Դասական մեքենաների համար

Անվանումը	Կիրառման բնագավառը	Կիրառման կարգը/հաստատում	Պարուն.	Արտիկուլ	Փ/հատ
Universal HCDP 20W-50 Բարձրորակ բազմաֆունկցիոնալ շարժիչային յուղ, որը հատուկ մշակված է դասական տրանսպորտային միջոցների պահանջների համար: Ակտիվ հավելանյութի բաղադրիչների և հանքային բազային յուղի համադրությունը՝ ներկայացնում է բարձրորակ յուղ՝ դասական դիզելային եւ բենզինային շարժիչների համար: Ունի մաշման դեմ կայուն հիանալի հատկություն և կանխում է սև նստվածքի առաջացումը:	Դասական տրանսպորտային միջոցների ողջ տարվա բազմաֆունկցիոնալ շարժիչային յուղ: Հարմար է զգաատուրբինային ներմղվող և առանց դրա դիզելային շարժիչների համար, լիցքավորող օդային սառնեցիկ և բենզինային շարժիչների հետ:	ACEA A3-04/B4-04/E2-96 #5 API SL/CF/CG-4	1 լ	0897 120 501	1/12
			5 լ	0897 120 502	1/3
			208 լ	0897 120 505	1

Հավելյալ լրատվություն
Տակառի օդանւշ. պոմպ, Արտիկուլ՝ 0891 625
Տակառի բռնակով պոմպ, Արտիկուլ՝ 0891 621
Տարանջատիչ սկավ., Արտիկուլ՝ 0962 897

Քսուք համակարգ

☒ Յուղ ☐ Ճարպ ☐ Մածուկ ☐ Չոր քսայուղ ☐ Պաշտպ. կոռոզիայից