

ՕԴԱՓՈՒՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀՈՏԱԶԵՐԾԻՉ



Մեքենայի խցիկում առկա տհաճ հոտերից ազատվելու և օդափոխման համակարգի ախտահանման համար նախատեսված արդյունավետ միջոց:

2-ը մեկում

- Մաքրում է մեքենայի օդափոխման համակարգը
- Վերացնում է խցիկում առկա տհաճ հոտերը:

Հեշտ կիրառում

Շատ արագ վերացնում է տհաճ հոտերը և չի պահանջում մեծ ջանքեր խցիկը խնամելու համար:

Ունիվերսալ կիրառում

Վտանգավոր չէ առողջության համար, չի պարունակում սիլիկոն, ունի անանուխի հաճելի բույր:

Պարուն.	Արտ.	Փաթ./Հ.
150 մլ	0893 764 55	1/12

Կիրառման եղանակ

Աշխատեցնել մեքենայի շարժիչը, միացնել օդափոխման համակարգը օդափոխման ռեժիմի վրա, բացել օդափոխման անցքերը: Միացնել օդափոխման մեխանիկական ռեժիմը: Սահմանել ամենացածր ջերմաստիճանը և օդորակիչի աշխատանքի ամենափոքր արագությունը: Օդամղիչներ տեղադրել այնպես, որ օդը փչի Ձեր ուղղությամբ: Թափահարել տարան և դնել մեքենայի կենտրոնում՝ հատակին, ուղղահայաց դիրքով (առջևի և հետևի նստատեղերի միջև): Տարայի փոշեցիր գլխիկը պետք է լինի ուղղահայաց դիրքով: Ուժեղ սեղմել գլխիկին, մինչև կլավի կտոց: Դուրս գալ մեքենայից և փակել դռները 10 րոպե: Այնուհետև բացել դռները, բայց չմտնել մեքենայի խցիկ: 5 րոպե անց անջատել մեքենայի շարժիչը և օդափոխել խցիկը 10 րոպե:

Ուշադրություն

Փոշեցիր գլխիկին սեղմելիս զգուշանալ, որ գլխիկը ուղղված չլինի Ձեր դեմքին:

Գործընթացը իրականացնել փակ մեքենայում և մարդանց բացակայությամբ:

Կիրառելիս նյութի ջերմաստիճանը պետք է լինի +10-25°C.