

## ԴԻԶԵԼԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿՐԳ ՄԱՔՐՈՂ ՀԱՎԵԼՈՒՄ



**Կիրառման եղանակ**  
Շշի պարունակությունը ավելացնել բաքիմեջ լցավորման ժամանակ՝ վերականգնողական աշխատանքների ավարտից հետո: 300 մլ բավական է 30-50 Լ դիզելային վառելիքի, 1000 մլ՝ 200 Լ դիզելի համար:

**Հատկություններ**  
Լուծում և մաքրում է նստվածքները վառելիքի բրձ. ճնշման պոմպի և ժիկյորների հատվածներում: Չեզոքացնում և կապում է (միացությունների մեջ առնում) թթու խտուցքը: Բարելավում է ցետանային թիվը:

**Բոլոր մեքենաների դիզելային շարժիչների համար**

Մաքրում է բարձր ճնշման պոմպը և խողովակները Ապահովում է հիանալի այրում

**Չեզոքացնում և կապում է թթու խտուցքը:**

- Պաշտպանում է վառելիքի մատուցման ողջ համակարգը կորոզիայից:
- Մաքրում և պաշտպանում է՝ բաքից մինչև շարժիչի այրման խուցը:

**Բարելավում է ցետանային թիվը**  
Նվազեցնում է վառելիքի որակով պայմանավորված՝ շարժիչի աղմուկը:

Պարունակ.	Արտիկուլ	Փ./Հ.
150 մլ	<b>5861 011 150</b>	1/12
300 մլ	<b>5861 011 300</b>	1/12
1,000 մլ	<b>5861 011 001</b>	1/12