

## P10 ԱՐԱԳ ՀՂԿՄԱՆ ՄԱԾՈՒՎ



**Առաջարկվող փայլեցնող սպունգ**  
"Կանաչ" կամ "գառան մորթի"

**Կիրառումը**

Օգտագործելուց առաջ տարան լավ թափահարել: Մպունգի մակերեսը հավասարաչափ պատել արծնուկով եւ փոքր քանակությամբ արծնուկ տարածել մշակվող մակերեսի վրա: Փայլեցնող սպունգը դնել մշակվող մակերեսին միացնել սարքը:

Պա-արունակ	Կոնտեյ-ներ	Արտիկուլ	Փ./հատ
1 կգ	Շիշ	<b>0893 150 010</b>	1/5

Թեթևակի սեղմելով՝ մշակել մակերեսը, մինչև հղկման հետքերը եւ լաքի դեֆեկտները վերանան: Արծնուկի մնացորդները հեռացնել միկրոթելքային լաթով: Վերջին գծերը հեռացնել P30 Plus հողզրամ մաքրող արծնուկով:

Ուժեղ հղկող հասկությամբ, ուժեղ փայլ հաղորդող արծնուկ՝ նորոգման աշխատանքներից հետո թարմ լաքի, ինչպես նաև պնդացած լաքերի վրայից դեֆեկտների արագ վերացման համար:

Այլումինի օքսիդի հիմքով հատուկ բաղադրություն:

- Հղկման բարձր արդյունք եւ գերազանցփայլեցում:
- **Անխնդիր վերացնում է P1500 հղկաթղթից** առաջացած անհարթությունները:

**Կայուն թանձրություն:**

- Արծնուկը չի ցայտում
- Խնայող է օգտագործման մեջ
- Փոշի գրեթե չի առաջացնում
- Մշակվող մակերեսի հարակից հատվածները մաքրվում են՝ առանց մեծ ջանքեր գործադրելու:

**Կարելի է մշակել ձեռքով եւ հատուկ սարքով:**

Նախատեսված է սովորական եւ քերծվածքների նկատմամբ կայուն լաքերի համար: Կիրառելի է հին եւ նոր լաքապատումների համար: Միլիկոն չի պարունակում:

## P20 Ուժեղ ՓսՅԼ ՀԱՂՈՐԴՈՂ ԱՐԾՆՈՒՎ



**Առաջարկվող փայլեցնող սպունգ**  
"Կանաչ" կամ "գառան մորթի"

**Կիրառումը**

Օգտագործելուց առաջ տարան լավ թափահարել: Մպունգի մակերեսը հավասարաչափ պատել արծնուկով եւ փոքր քանակությամբ արծնուկ տարածել մշակվող մակերեսի վրա: Փայլեցնող սպունգը դնել մշակվող մակերեսին միացնել սարքը:

Պա-րունակ.	Կոնտեյ-ներ	Արտիկուլ	Փ./հատ
1 կգ	Շիշ	<b>0893 150 020</b>	1/5

Թեթևակի սեղմելով՝ մշակել մակերեսը, մինչև հղկման հետքերը եւ լաքի դեֆեկտները վերանան: Արծնուկի մնացորդները հեռացնել միկրոթելքային լաթով: Վերջին գծերը հեռացնել P30 Plus հողզրամ մաքրող արծնուկով:

Միջին հղկող հասկությամբ, ուժեղ փայլով արծնուկ՝ լաքի էֆեկտիվ մշակման համար:

Հատուկ բաղադրություն՝ այլումինի օքսիդի հիմքով:

- Հղկման միջին արդյունք եւ շատ բարձր փայլեցման աստիճան:
- **Անխնդիր վերացնում է P2000 հղկաթղթից** առաջացած անհարթությունները:

**Կայուն թանձրություն**

- Արծնուկը չի ցայտում
- Խնայող է օգտագործման մեջ
- Փոշի գրեթե չի առաջացնում
- Մշակվող մակերեսի հարակից հատվածները մաքրվում են՝ առանց մեծ ջանքեր գործադրելու:

**Կարելի է մշակել ձեռքով եւ հատուկ սարքով:**

Նախատեսված է սովորական եւ քերծվածքների նկատմամբ կայուն լաքերի համար: Կիրառելի է հին եւ նոր լաքապատումների համար: Միլիկոն չի պարունակում:

Լրաց. լրասարք  
Միկրոթելքային լաթ  
Արտիկուլ՝ **0899 900 131** Փ./շ. 3  
Փայլեցման սպունգներ  
Արտիկուլ՝ **0585 ... ..** Փ./շ. 2/4

Այս տվյալները միայն խորհուրդներ են, որոնք հիմնված են մեր փորձի եւ փորձարկումների վրա: Խորհուրդ ենք տալիս անպայման նախապես փորձարկել: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար տես Տեխնիկական թերթիկը եւ տարայի պիտակը: