

P30 ՀՈԼՈԳՐԱՄ ՀԵՌԱՑՆՈՂ ԱՐԾՆՈՒՎ



Առաջարկվող փայլեցման սպունգ "Նարնջագույն" կամ "գառան մորթի"

Կիրառման եղանակ

Օգտագործելուց առաջ տարան լավ թափահարել: Սպունգի մակերեսը հավասարաչափ պատել արծնուկով եւ փոքր քանակով արծնուկ տարածել մշակող մակերեսի վրա:

Պարունակ.	Կոնտեյներ	Արտիկուլ	Փ./հատ
1 կգ	Շիշ	0893 150 030	1/5

Փայլեցնող սպունգը դնել մշակվող մակերեսին եւ միացնել սարքը: Թեթևակի սեղմելով մշակել մակերեսը, մինչև հղկման հետքերն ու հոլոգրաֆները վերանան: Արծնուկի ժապոտները հեռացնել միկրոթելքային լաթով:

Ուժեղ վերջնական փայլ հաղորդող արծնուկ՝ մեքենայի մուգ լաքի վրայից փառերի եւ հոլո գրաֆների երկարաժամկետ հեռացման համար: Այլումինի օքսիդի հիմքով եզակի բաղադրություն:

- Նուրբ հղկում եւ անկրկնելի հայելային փայլ՝ միաժամանակ:
- Անխնդիր վերացնում P3000 հղկաթղթից առաջացած անհարթությունները:

Կայուն թանձրություն

- Արծնուկը չի ցայտում
- Խնայողական օգտագործման մեջ
- Փոշի գրեթե չի առաջացնում

Կարելի է մշակել ձեռքով եւ հատուկ սարքով:

Նախատեսված է սովորական եւ քերծվածքների նկատմամբ կայուն լաքերի համար:

Կիրառելի է հին և նոր լաքապատուճների համար:

Միլիկոն չի պարունակում:

P55 ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ ԱՐԾՆՈՒՎ



Առաջարկվող փայլեցման սպունգ "Կապույտ" կամ "գառան մորթի", միկ. լաք

Կիրառման բնագավառ

Օգտագործելուց առաջ տարան լավ թափահարել: Մեքենան նախապես լվանալ մաքրող նյութով:

Ձեռքով. արծնուկը փափուկ լաթի կամ սպունգիօգնությամբ հավասարաչափ եւ շրջանաձև շարժումներով տարածել մշակվող մակերեսին, այնուհետև փայլեցնել: Արծնուկի ժապոտները մաքրել միկրոթելքային լաթով:

Պարունակ.	Կոնտեյներ	Արտիկուլ	Փ./հատ
1 կգ	Շիշ	0893 150 055	1/5

Հատուկ սարքով. սպունգի մակերեսը հավասարաչափ պատել արծնուկով եւ արծնուկի փոքր քանակությամբ տարածել մշակվող մակերեսին: Փայլեցնող սպունգը դնել մշակվող մակերեսին եւ միացնել սարքը: Թեթևակի սեղմելով՝ մշակել մակերեսը, մինչև հղկման հետքերն ու հոլոգրաֆները վերանան: Արծնուկի ժապոտները հեռացնել միկրոթելքային լաթով:

Լաքի մշակում եւ ամրացում (պաշտպանություն)՝ մեկ գործողությամբ

1-step արծնուկ (2-ը 1-ում).

- Թույլ է տալիս մեկ գործողությամբ մշակել և ամրացնել լաքը:
- Հատուկ զարգացվել է հին և նոր լաքերի համար:
- Շատ լավ հղկում եւ ինտենսիվ խորքային փայլ:
- Շատ լավ հարմարեցված է օգտագործված մեքենաների մշակման համար:

Նորարարական բանաձև

- Անխնդիր հեռացնում է ավտոմատ լվացակետ. առաջացած խազերը եւ լաքի դեֆեկտները:
- Ապահովում է երկարատև պաշտպան. շրջակա միջավայրի ազդեցություններից:

Կարելի է մշակել ձեռքով եւ հատուկ սարքով

(բացառությամբ փայլատ լաքերի): Նախատեսված է սովորական եւ քերծվածքների նկատմամբ կայուն լաքերի համար:

Ցնդող սիլիկոն չի պարունակում:

Լրասարք

Միկրոթելքային լաք

Արտիկուլ՝ **0899 900 131** փ./հ. 3

Փայլեցման սպունգներ

Արտիկուլ՝ **0585... ..** փ./հ. 2/4

Այս տվյալները միայն խորհուրդներ են, որոնք հիմնված են մեր փորձի եւ փորձարկումների վրա: Խորհուրդ ենք տալիս անպայման նախապես փորձարկել: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար տես Տեխնիկական թերթիկը եւ տարայի պիտակը: