

P30 ՀՈԼՈԳՐԱՄ ՀԵՌԱՑՆՈՂ ԱՐԾՆՈՒԿ



Առաջարկվող փայլեցման սպունգ
"Նարնջագույն" կամ "Գառան մորթի"

Կիրառման եղանակ

Օգտագործելուց առաջ տարան լավ թափահարել: Սպունգի մակերեսը հավասարաչափ պատել արծնուկով և փոքր քանակով արծնուկ տարածել

Պարունակ.	Կոնտեյներ	Արտիկուլ	Փ./հատ
1 կգ	Շիշ	0893 150 030	1/5

մշակվող մակերեսի վրա: Փայլեցնող սպունգը դնել մշակվող մակերեսին եւ միացնել սարքը: Թեթեւակի սեղմելով մշակել մակերեսը, մինչեւ հղկման հետքերն ու հոլզգրաժեսերը վերանան: Արծնուկի ժապոտները հեռացնել միկրոթելքային լաթով:

Ուժեղ վերջնական փայլ հաղորդող արծնուկ՝ մեքենայի մուգ լաքի վրայից փառերի եւ հոլզգրաժեսերի երկարաժամկետ հեռացման համար: Այլումինի օքսիդի հիմքով եզակի բաղադրություն:

- Նուրբ հղկում և անկրկնելի հայելային փայլ՝ միաժամանակ:
- Անխնդիր վերացնում P3000 հղկաթղթից առաջացած անհարթությունները:

Կայուն թանձրություն

- Արծնուկը չի ցայտում:
- Խնայողական է օգտագործման մեջ:
- Փոշի գրեթե չի առաջացնում:

Կարելի է մշակել ձեռքով եւ հատուկ սարքով:

Նախատեսված է սովորական եւ քերծվածքների նկատմամբ կայուն լաքերի համար:

Կիրառելի է հին և նոր

լաքապատման համար:

Միլիկոն չի պարունակում:

P55 ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ ԱՐԾՆՈՒԿ



Առաջարկվող փայլեցման սպունգ
"Կապույտ", "Գառան մորթի", միկրոթ. լաթ

Կիրառման բնագավառ

Օգտագործելուց առաջ տարան լավ թափահարել: Մեքենան նախապես լվանալ մաքրող նյութով:

Ձեռքով. արծնուկը փափուկ լաթի կամ սպունգի օգնությամբ հավասարաչափ եւ շրջանաձև շարժումներով տարածել մշակվող մակերեսին, այնուհետև փայլեցնել: Արծնուկի ժապոտները մաքրել միկրոթելքային լաթով:

Պարունակ.	Կոնտեյներ	Արտիկուլ	Փ./հատ
1 կգ	Շիշ	0893 150 055	1/5

Հատուկ սարքով. սպունգի մակերեսը հավասարաչափ պատել արծնուկով եւ արծնուկի փոքրքանակություն տարածել մշակվող մակերեսին: Փայլեցնող սպունգը դնել մշակվող մակերեսին և միացնել սարքը: Թեթեւակի սեղմելով՝ մշակել մակերեսը, մինչև հղկման հետքերն ու հոլզգրաժեսերը վերանան: Արծնուկի ժապոտները հեռացնել միկրոթելքային լաթով:

Լաքի մշակում և ամրացում մեկ գործողությամբ:

1-քայլ արծնուկ (2-ը 1-ում).

- Թույլ է տալիս մեկ գործողությամբ մշակել և ամրացնել լաքը:
- Հատուկ զարգացվել է հին և նոր լաքերի համար:
- Շատ լավ հղկում եւ ինտենսիվ խորքային փայլ:
- Շատ լավ հարմարեցված է օգտագործված երենաների մշակման համար:

Նորարարական բանաձև

- Անխնդիր հեռաց. է ավտոմատ լվացակետերում առաջացած խազերը եւ լաքի դեֆեկտները:
- Ապահովում է երկարատև պաշտպանություն շրջակա միջավայրի ազդեցություններից:

Կարելի է մշակել ձեռքով եւ հատուկ սարքով

(բացառությամբ փայլատ լաքերի):

Նախատեսված է սովորական եւ քերծվածքների նկատմամբ կայուն լաքերի համար:

Ցնդող սիլիկոն չի պարունակում:

Պահանջ. լրասարք

Միկրոթելքային լաթ

Արտիկուլ **0899 900 131** Փ./Հ. 3

Փայլցման սպունգներ

Արտիկուլ **0585... ..** Փ./Հ. 2/4

Այս տվյալները միայն խորհուրդներ են, որոնք հիմնված են մեր փորձի եւ փորձարկումների վրա: Խորհուրդ ենք տալիս անպայման նախապես փորձարկել: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար տես Տեխնիկական թերթիկը եւ տարայի պիտակը: