

ՇԱՐԺԻՉԻ ՅՈՒՂԻ ՀԱՎԵԼՈՒԿ



Application:

Ամեն անգամ, երբ վերանորոգվում է շարժիչը կամ փոխվում է շարժիչի յուղը, հավելուկն ավելացնել անմիջապես շարժիչի յուղի մեջ: Բացի այդ, շարժիչի պիտանելության երկարացմանը նպաստող հավելուկը կարող է կիսովել նաև շարժիչային յուղի ախտորոշման (դիագնոստիկայի) ժամանակ:

Ցուցում. 300 մլ հավելուկը բավական է 4.5 լ շարժիչային յուղի, իսկ 1.000 մլ-ը՝ 10 լ շարժիչային յուղի համար Իդեալական դրավորում՝ 10%: Մաքուր յուղը կրճատել յուղի մակարդակին համապատասխան:

Պաշտպանում է բենզինով և դիզելային վառելիքով աշխատող բոլոր շարժիչները

Պաշտպանում է փականները

այրումով փչանալուց

Երկարացնում է շարժիչի

պիտանելության ժամկետը

Հարմար է բիոտեխնոլոգիաներով նավթի գտման համար

Լրացնում է օգտագործված

շարժիչային յուղի ակտիվ նյութերը

Համապատասխանում է շարժիչի

յուղերի ժամանակակից API- ի

չափանիշներին

Պարունակ.	Արտիկուլ	Փ./հատ
300 մլ	5861 300 300	1/12

Հատկությունները

Նվազեցնում է շփման դիմադրությունը,

պաշտպանում է կոռոզիայից:

Պաշտպանում է փականները այրումով

փչանալուց: Լրացնում է օգտագործված

շարժիչային յուղի ակտիվ նյութերը:

Զեզոքացնում է այրման ագրեսիվ

թթուները Հեռացնում է մխոցային

օղակների վրա ամրացած նստվածքը