

ԽՏԱՆՅՈՒԹ ՄԱՔՐՈՂ ՍՓՐԵՅ



Հասկություններ`

Մի քանի րոպեում հեռացնում է կիպարար նյութերի մնացորդները: Շարժիչի հերմետիկացման միացություններ, կարծրացրած սոսինձ (ակնթարթային սոսինձ, պտուտակների հերմետիկ), ներկ, լաք, նավթային մնացորդներ, քսուք, խեժ եւ այլն:

Կիրառման եղանակը

Տարան լավ թափահարել: Համապատասխան մակերեսին կիրառել սփրեյը, թողնել 5-10 րոպե` ազդելու համար: Համապատասխան գործիքի միջոցով մշակել մակերեսը

Բույեական հեռացնում է խտանյութեր, կիպարար զանգվածներ, սոսինձներ, լաքեր և այլն

Կայուն է

Չի հոսում ուղղաձիգ մակերեսների վրայից Կիրառման լայն սպեկտոր. կիրառվում է մետաղի, փայտի, ապակու, պոլիէթիլենի և պոլիպրոպիլենի վրա

Պարունակությունը` 300 մլ

Արտիկուլ` **0893 100 0**
Փ/հատ 1/6

Ցուցում

Պաշտպանում է ներկված մակերեսները: Կիրառումից առաջ ստուգել համատեղելիությունը: Համարեղելի չէ զգայուն պլաստամասսի, PVC և սինթետիկ նյութերի հետ

Additional articles:

Gasket Scraper
Art. No. 0714 34 51
P. Qty. 1

This information is only a recommendation based on our experience. Preliminary testing required!
When using, observe both the technical data sheet and the information provided in the relevant regulations.