

ԴՐՈՍԵԼԻ ԿԼԱՊԱՆՆԵՐ ՄԱՔՐՈՂ ՆՅՈՒԹ



Կիրառումը

Երբ շարժիչն անջատված է նյութը մաքրման ենթակա դետալների վրա առատորեն կիրառել և թողնել, որ ակտիվ նյութը 2-3 րոպե գործի: Այնուհետև արդեն շարժիչը գործի գցելուց հետո մոտ. 30 վրկ. նյութը փռչեցրել ներթողի ներծծման և դրոսելային կափույրի վրա, մի փոքր ավելացնել արագությունը՝ նստվածքները լուծելու համար:

Ցուցում

Հեռացնում է նստվածքները և խառնուկները ներթողի ներծծման և դրոսելային կափույրի շրջանից: Այս գործընթացի օգնությամբ կարելի է մաքրել նաև թրթռող հորատանցքը և ծայրափողակը:

Հատուկ, բարձր ակտիվության մաքրող նյութ՝ 2-տակտ և 4-տակտ շարժիչների համակարգի համար

Վերին փական

- Հեշտորեն կրելի է հասնել նաև դժվարամատչելի հատվածներ

Գերազանց մաքրում

- Կարբյուրատորի օպտիմալ աշխատանք
- Դրոսելային սահափականի հիանալի աշխատանք

Շարժիչն աշխատում է անխափան

Կեղտոտ դրոսելային սահափականների և կարբյուրատորի առաջացրած խնդիրները հեշտությամբ լուծվում են

Պարունակ.	Արտիկուլ	Փ./հատ
500 մլ	5861 113 500	1/12