

## ՇԱՐԺԻՉՆԵՐԻ ԼՎԱՑՄԱՆ ԵՎ ՄԱՔՐՄԱՆ ՆՅՈՒԹ



**Բենզինով և դիզելային վառելիքով աշխատող բոլոր շարժիչների համար**  
**Մաքրում է շարժիչը**  
 Ամբողջական մաքրում

Օպտիմալացնում է արտանետումները

Պարզ է կիրառման մեջ

Պարունակ.	Արտիկուլ	Փ./հատ
400 մլ	<b>5861 310 400</b>	1/12
1,000 մլ	<b>5861 310 001</b>	1/12

### Կիրառում

Համատեղելի է հանքային և սինթետիկ հիմքով բոլոր տեսակի շարժիչային յուղերի հետ: A 400 մլ բավարար է 5 լ յուղի, իսկ 1000 մլ-ը՝ 10 - 15 լ յուղի համար: Միացնել շարժիչը, այն հասցնել աշխատանքային ջերմաստիճանի: Մաքրող նյութն անմիջապես ավելացնել յուղին: Թողնել, որ շարժիչը պարզապես մոտ 10 րոպե աշխատի: Այնուհետև փոխել յուղը և ֆիլտրը:

### Ուշադրություն

**Չի կարելի կիրառել թաց օդագոտիներով մտոցիկլետներ համար, որոնք ունեն ընդհանուր յուղան ընդհանուր համակարգ:**

### Ցուցում

Flush & Cleaner շարժիչ մաքրող նյութը մաքրում է շարժիչը և շարժիչի յուղամուղը: Կեղտից մաքրված շարժիչը կարող է աշխատել ողջ ուժով՝ թարմ յուղի կիրառման պայմաններում: Արագ, բայց նուրբ, մաքրում: Չի փաստում խցվածքը: Բենզինով և դիզելային վառելիքով աշխատող բոլոր շարժիչների համար: Օպտիմալացնում է արտանետումները: Համատեղելի է կատալիզատորների հետ: Արձակում է ամրացած միացային օղակները շեշտ է կիրառման մեջ: