

AL 1100 ԱԼՅՈՒՄԻՆԻ ՄԱԾՈՒԿ



Կիրառման բնագավառը

Հանքայուղի հիմքով այս քսայուղը կայուն է ջերմաստիճանային բարձր պայմանների հանդեպ: Այն հապատասխանում է սկավառակային արգելակի կոճղակի հետին հատվածի (կանխում է աղմուկը), պարուրակային միացումների (թողարկիչ կոլեկտորի պարուրակներ, վառոցքի մոմի պարուրակներ և այլն), առանցքակալների, առանցքային կետերի, հողերի, սահող մակերեսների և այլնի յուղման համար: Կանխում է պինդ խցվածքի այրումը, կարող է օգտագործվել նաև որպես կոնտակտային պաշտպանություն պաշտպանիչ գազի եռակցման զենքերի, մարտկոցների եւ մարտկոցների բեռների գլխիկներում:

Բարձր ճնշմանը դիմակայող, լավ կառչունությամբ քսայուղ

- Լուրջ կանխող, բարձրորակ քսայուղ այրումինի/պղնձի հիմքով
- Կանխում է մակայրուկը, լուրջ, սառչելը, թերաեռքը, կոռոզիայի և ժանգի առաջացումը
- Կայուն է ջրի, ալկալիների և թթուների նկատմամբ
- Ջերմակայունությունը՝ -80°C-ից մինչև +1,100°C

Արտիկուլ	08931100		08931101		089311010	
Փ./հատ	1	12	1	10	1	5
Պարունակությունը	300 մլ	300 մլ				
Չանգվածը			100 գ	100 գ	1000 գ	1000 գ
Քիմիական կազմը	Հանքայուղ	Հանքայուղ	Հանքայուղ	Հանքայուղ	Հանքայուղ	Հանքայուղ
Գույնը	Արծաթ.	Արծաթ.	Արծաթ.	Արծաթ.	Արծաթ.	Արծաթ.
Մին./մաքս. ջերմաստ. ընդգրկույթը	-80 - 1100 °C					
Պիտանելությունը՝ արտադրման օրվանից	12 ամիս					

Այս տեղեկատվությունը միայն խորհուրդ է, որը հիմնված է մեր փորձի վրա: Նախնական փորձարկումն անհրաժեշտ է: Այլապես օգտագործելով, պետք է պահպանվեն ինչպես տեխնիկական տվյալները, այնպես էլ կիրառող կանոնակարգերի առանձնահատկությունները:

Ցուցում

Չփոշեցրել և չխոզանակել և ներկված մակերեսների վրա

Կիրառումը

Կիրառման վերամշակված մակերեսները պետք է լինեն մաքուր, պետք է հեռացված լինեն փոշու և յուղի բոլոր հետքերը: Օգտագործելուց առաջ տարան լավ թափահարել: 20-30սմ հեռավորությամբ այն հավասարաչափ կիրառել: Պարկուճով կամ տարայով կիրառման դեպքում քսայուղը մաշկաթիակի օգնությամբ հավասարաչափ տարածել կիրառման մակերեսի վրա:

ԱՐԳԵԼԱԿԻ ՄԱԾՈՒԿ



Արտիկուլ	08931105
Փաթ./հատ	100
Պարունակությունը	5.5 մլ
Չանգվածը	5.86 կգ
Գույնը	Արծաթագույն
Հոտը/բույրը	Յուղ
Քիմիական կազմը	Զինկի օքսիդ
Պիտանելությունը՝ արտադրման օրվանից	24 ամիս

Բարձր ճնշմանը դիմակայող, լավ կառչունությամբ քսայուղ ստվարաթղթե տուփով

Օգտագործման հրահանգները խորհուրդներ են՝ հիմնված մեր կողմից արված թեստերի և մեր փորձի վրա: Ցուրաքանչյուր օգտագործումից առաջ անհրաժեշտ է փորձել ինքնուրույն կատարել տեխնիկական փորձերը: Կիրառման ոլորտի բազմազանության, ինչպես նաև պահպանման և վերամշակման պայմաններով պայմանավորված մենք պատասխանատվություն չենք կրում վերամշակման որոշակի արդյունքի համար: Մեր տեխնիկական սպասարկման անվճար ծառայությունը ապահովում է տեխնիկական ինֆորմացիայով կամ հանդես է գալիս որպես խորհրդատվական ծառայություն: Այն չի կրում իր վրա պատասխանատվություն, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մեր կողմից տրամադրված խորհրդատվությունը կամ ինֆորմացիան գտնվում է մեր պայմանագրով համաձայնեցված կետերի շրջանակներում: Մենք երաշխավորում ենք մեր արտադրանքի կայուն որակը: Մինչդեռ մեր կողմից արվում են տեխնիկական փոփոխություններ՝ հետագա զարգացման ավելի նպաստելու համար: