

ԱԿՏԻՎ ԼՎԱՑՈՂ ՄԻՋՈՑ



Անվանումը	Պարուն. մլ	Արտիկուլ	Փ./հատ
Կանխատեր	25	0893 025 1	1

Կիրառման բնագավառը

Ավտոմեքենաների ավտոմատ լվացման կետերում

Կիրառումը

Խոզանակային լվացման կետերում դոզավորման պոմպով՝ առանց նոսրացման:

Այլ սարքերով դոզավորմամբ՝ նոսրացնել ջրով 1:9 հարաբերությամբ:

Օգտագործման կոնցենտրացիային՝ 0,02–0,2%

Մեկ մեքենայի ծախսը կազմում է մոտ 20մլ:

Ցուցում

Զթողնել լ չորանա: Պահել լ տաք տեղում:

PH-չեզոք ավտոմեքենայի օձառահեղուկ մարդատար և բեռնատար ավտոմեքենաների լվացման համար:

Հիմնված է մակերեսներ լվացող ալկալի նյութերի վրա:

- Կեղտաբծերն արագ, ամսողջովին լուծվում են և այդպիսով կարող են մաքրվել ջրով:
- Հիանալի մաքրում

Հատուկ բաղադրիչների համակցությունը նպաստում է խոզանակի սահուն մաքրելուն:

- Անվաս է մնում ավտոմեք. մակերեսը:
- Կեղտամեծերի հետքերը չեն փոխանցվում խոզանակներին:

Չորացմանը նպաստող նյութերի հետ օգտագործելիս փառ չի առաջանում:

- Չորացմանը նպաստող նյութերի հետ միասին կարող է օգտագործվել ջրի վեր-սօգտագործման համակարգով լվացման կետերում:

Չի պարունակում ֆոսֆատ, AOX և սիլիկոն:

PH-արժեքը կոնցենտրատում՝ 7.5

Համաձայն SՆՉԿ*-ի հեշտ տրոհվող է: Վնասակար ազդեցություն չի ունենում հեղուկների գոհիչների վրա:

*SՆՉԿ = Տնտեսական Համագործակցության և Զարգացման Կազմակերպություն

Լրասարք

Նախն. լվացման միջոց
Արտիկուլ՝ **0893 025 9**

Տաք կոնսերվացման վաքս
Արտիկուլ՝ **0893 025 3**

Չորացմ. և փայլ. մջց. կապույտ
Արտիկուլ՝ **0893 025 5**