

## ՈՒԺՈՂ ՓԱՅԼ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑ



Անվանումը	Պարուն.	Արտիկուլ	Փ./հատ
Կանխատեր	25	<b>0893 025 5</b>	1

### Օգտագործման բնագավառը

Ավտոմեքենաների լվացման կետերի և SB-լվացման կետերի համար:

### Կիրառումը

Դոզավորման պոմպով դոզավորելու դեպքում ներքաշել առանց նոսրացնելու:

Այլ սարքերով դոզավորելու դեպքում նոսրացնել ջրով 1:9 հարաբերությամբ:

### Օգտագործման կոնցենտրացիա՝ մոտ. 0.2 %.

Յուրաք. մեքենայի ծախսը՝ մոտ. 8 - 10 մլ.

### Ցուցում

Պահել լ ոչ սառը պայմաններում: Խուսափել լ դոզայի գերազանցումից:

Օգտագործել միայն լվացած, պարզաջրած մակերեսների վրա:

**Նախատեսված է ավտոմեքենաները ֆենոլ չորացվող լվացման համակարգերի համար:**

**Արագ հեռացնում է մեծածավալ ջրի շերտը**

- Ֆենի օգտագործումից առաջ ջուրն արդեն բավականաչափ հեռացված է լինում ավտոմեքենայի մակերեսից:
- Շատ լավ նպաստում է չորացմանը:

**Ստեղծում է լրացուցիչ պաշտպանիչ շերտ**

- Ավտոմեքենայի մակերեսը ստանում է էֆեկտիվ փայլ
- Անձրևաջրերը չեն փսում

**Չի պարունակում ֆոսֆատ, AOX և սիլիկոն**

**pH արժեքը կոնցենտրատում՝ մոտ. 4**

**Չի պարունակում հանքայուղեր և ածխաջրեր**

**Համաձայն S294\*-ի՝ հեշտ տրոհվող է: Վնասակար ազդեցություն չի ունենում հեղուկների գոտիչների վրա:**

\*S294 = Տնտեսական Համագործակցության և Զարգացման Կազմակերպություն