

ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՔՐՈՂ ՆՅՈՒԹ



Թթվային հիմքով մաքրող կոնցենտրատ: Բեռնատար մեքենաների ուժեղ աղտոտված. մաքրելու համար

Թթվային հիմքով կոնցենտրատ
Շատ հարմար է մեռնատար մեքենաների ուժեղ աղտոտվածությունները մաքրելու համար (յուղ, ճարպ, օքսիդացումներ, ցեմենտի ու կրի նստվածքներ եւ այլն), ապահովում է խնայողական օգտագործում:

Հեշտ ազատվող է համաձայն՝ Գերմանական էկոլոգ. B 5105 նորմի, առանց AOX.
Կեղտաջրի հետ կապված խնդիրներ չեն առաջանում

Անվանումը	Պարունակ. լ	Արտիկուլ	Փ./հատ
Կանխատեր	20	0893 037 020	1
Օդրակ՝ 20-լ կանխատերի համար		0891 302 03	1

Կիրառման եղանակ

Մաքրող հեղուկը մեկ մետր հեռավորությունից հավասարաչափ փոշեցրել մեքենայի շասսիի եւ թափքի վրա: Խորհուրդ է տրվում խառնուրդի 1:30-ից մինչեւ 1:10 հարաբերակցություն: Աղտոտվածության աստիճանից կախված՝ թողնել մաքս. 5 րոպե:

Կիրառման բնագավառներ

Շինարարական, ցեմենտատար, կրատար մեքենաներ, ցիստեռն-եքենաներ՝ չժանգոտվող պողպատից կամ ալյումինից թափքով, ուժեղ աղտոտված պլաստմասսայից, ռետինից ու մետաղյա դետալներ (օր.՝ յուղից եւ ճարպից), չժանգոտվող պողպատից ցիստեռն եւ պաշտպանիչ չորսու:

Ուշադրություն

Չթողնել՝ ը որ հեղուկը չորանա եւ չփոշեցրել մեքենայի ապակիներին: Մեքենան մեկ մետր հեռավորությունից հիմնովին եւ առատ ջրով լվանալ տաք ջրի բարձր ճնշման սարքի օգնությամբ:

Կարճ ժամանակահատվածում (մաքս. 5 րոպե) մաքրման բարձր էֆեկտիվություն

Ժամանակի զգալի խնայողություն եւ հետեւաբար մեքենայի չնչին պարապուրդ:

Չի պարունակում սխիկոն

Լվանալուց հետո մակերեսին թաղանթ չի առաջանում:

Կանխատերը կարող է կիրառվել DSD-ի միջոցով (Գերմ. Dual համակարգ, "Grüner Punkt"/"Green dot").

Հեշտ է օգտագ. միանգամից դատարկ:

pH արժեքը՝ 1.5

Լրասարք

Բարձր ճնշ. փոշեցիր.

Արտիկուլ **0891 385 005**