

ՓԱՅՏԻ ՍԱՌԸ ՍՈՍԻՆՁ D3



Անվանումը/կանխատեր	Պարունակ., կգ	Արտիկոդ	Փ./հատ
Շիշ	0.5	0892 100 16	1/6
Դուլլ	12	0892 100 14	1
Դուլլ	28	0892 100 150	1

Կիրառման եղանակը

- Սոսինձը՝ սոսնձման գլանիկի, սոսնձման մածկաթիակի կամ համապատասխան սարքի միջոցով հավասարաչափ և բաշակ շերտով տարածել ամրացվող մակերեսներից միայն մեկի վրա:
- Արտաքին ձեղքեր սոսնձելիս (օր.՝ մուտքի դուռ), ջերմության ազդեցության (արևի ուղիղ ճառագայթում) հետևանքով հնարավոր է, որ փայտի մեջ լարվածություններ առաջանան, իսկ սոսնձի կարերը փափկեն: Այստեղ հարմար է կիրառել PUR պոլիուրեթան սոսինձը՝ ապր. համ. 0892100180:
- Մերկ մետաղի ազդեցությունը փայտի դաբաղաթյունի հետ, հատկապես կաղնու հետ, կարող է կապույտ, հաճարի հետ՝ կարմիր գույն տալ: Փայտի բաղադրիչ նյութերը առանձին դեպքում կարող են առաջացնել անկանխատեսելի գունային երանգավորումներ փայտի տարբեր տեսակների մոտ, ինչպես օրինակ հաճարենի, բալենի, թխկի:
- Ջերմային մամլիչի +50°C-ից բարձր ջերմության դեպքում փշատերև ծառերի փայտերը կարող են ստանալ շագանակագույն երանգ:
- Սոսնձի թարմ ցայտերը մաքրվում են ջրով: Սոսնձի ավելի հին հետքերը կարելի է փափկացնել նիտրալուծիչով կամ ացետոնով, այնուհետև քերել: Օգտագործելուց առաջ պարունակությունը խառնել, իսկ շիշն օգտագործելուց հետո միշտ փակ պահել: Պահպանել սառելիուց:

- Վերամշակման և գործելու ժամանակները կախված են աշխատանքային պայմաններից, օրինակ՝ նյութերի ջերմությունը, խոնավությունը, կլանման մակարդակը, կիրառման քանակը և այլն:

Կիրառման բնագավառները՝ Նախատեսված է փայտի սառը սոսինձով D3 առանց պնդարարի սոսնձման համար

շինության ներսում, հաճախ կարճաժամկետ հոսող ջրի կամ կոնդենսատորի ազդեցության տակ գտնվող, ինչպես նաև դրսում, եղանակի ազդեցությունից պաշտպանված մակերեսներ:

- Ներքին դռներ
- Ներքին սանդուղքների և բազրիքներ
- Հյուրասենյակի, խոհանոցի և լոգարանի կահույք
- Մակերեսների, տախտակների և մոնտաժային կարեր և բլոկներ
- Նուրբ, կոշտ և էկզոտիկ փայտատեսակներ և փայտատաշեղային տախտակներ

Բոլոր տեսակի փայտերի համար: Համապատասխանում է D3 խմբի պահանջներին

Ջրի և ջերմության նկատմամբ դիմադրության բարձր մակարդակ

- D3 որակն ստուգված է DIN EN 204-ին համապատասխան: Ստուգված է Ռոզենհայմի պատուհանների տեխնիկայի ինստիտուտի կողմից: Ջեկույց Nr. 50524485.
- Համապ. է DIN EN 14257-ի պահանջն. (WATT91). Ստուգված է Ռոզենհայմի պատուհանների տեխնիկայի ինստիտուտի կողմից: Ջեկույց Nr. 50529687/2.

Ճեշտ դոզավորվող համակարգ

Ամրացնելով ծորակը՝ 28 կգ տարայի պարունակությունը կարելի է հեշտ և մաքուր լցնել սոսնձի շիշ կամ գլանակի մեջ

Թափանցիկ պնդացում

Սոսնձի կարերը չեն երևում և պնդացած վիճակում էլաստիկ են

Պահանջվող լրասարք
Սոսնձի ամրացուցիչ D3/D4
Արտիկոդ՝ 0932 100 008