

ԱՆՏԻՖՐԻՉ F

Անտիֆրիգ F-ը. էթիլենգլիկոլի հիմքով, տարվա բոլոր եղանակներին օգտագործվող, սառցակալումից և ժանգոտումից պաշտպանող հեղուկ՝ նախատեսված բոլոր տիպի շարժիչների համար:

Թորված կամ պարզապես խմելու ջրով նոսրացնելուց հետո հեղուկը պաշտպանում է շարժիչների հովացման համակարգը սառցակալումից և ժանգոտումից: Համապատասխանում է VW TL 774 / C (G12+) ստանդարտին և խառնվում է այս տիպի բոլոր անտիֆրիգները հետ:

Խորհուրդ է տրվում փոխել 5 տարին մեկ:

ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

- Պաշտպանում է կոռոզիայից, կավիտացիայի (խոռոչների) և նստվածքի գոյացումից:
- Նվազեցնում է փրփուրը:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Խտություն	1,110 - 1,114	20°C	գ/սմ ³
Բռնկման կետ	>114	°C	
Եռման կետ	178	°C	
pH արժեք	8-9	1:2 խառնուրդի դեպքում	
Փրփուր	համապատասխ.		
Գույն	կարմիր		

ԽԱՌՆՈՒՐԴԻ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

Անտիֆրիգ	Ջուր	Պաշտպանություն սառցակալումից մինչև
1 բաժին	2 բաժին	-18°C
1 բաժին	1,5 բաժին	-24°C
1 բաժին	1 բաժին	-36°C

Ավելի նոսր հարաբերակցություն, քան 1/2 բաժինը, խորհուրդ չի տրվում: Եթե անտիֆրիգը խառնուրդի պարունակության 33%-ից ցածր մասն է կազմում, այն չի կարող պաշտպանել կոռոզիայից:

Հաշվի առնել նաև մեքենան արտադրողի ցուցումները:

ՏԱՐԱՆԵՐ

- 1 լիտր Արտ.-Nr. 0892332110
5 լիտր Արտ.-Nr. 0892332150