

PURLOGIC® TOP



Պարունակ. մլ	Գույնը	Արտիկուլ	Փ./հատ
500	Բեռ. մոխրագ.	0892 142	15
500	Բաց փղոսկր	0892 142 1	15

Վիրառան բնագավառը

Պատուհանների և պատուհանագոգերի միացումների, խողովակատարերի, կարերի, պատի անկյունների, որմնաշարի ճեղքերի և դատարկ տարածությունների բարձրորակ և ապահով ձայնամեկուսացում, լցում և իզոլացում: Գույնը ապահովում է տեղադրման տեսողական հաստատում:

Ցուցում

Կաշում է բետոնի, քարի, կարծր պոլիմիլիթրոլիդի, մետաղի և փայտի վրա: Չի կաշում պոլիէթիլենի, սիլիկոնի, տեֆլոնի և ճարպի վրա: Դեռևս չչորացած փրփուրը չպետք է շփվի փոնավ սոսինձի հետ

Տեխնիկական տվյալներ

Ծավալային խտությունը	12 կգ/մ ³
Բջջային կառուցվածքը	Միջին - բարակ
Ոչ կաշուն	Մոտ. 7 րոպե* անց
Կարող է կտրվել	Մոտ. 40 րոպե* անց
Տարայի կիրառման ջերմաստիճանը	+5°C-ից մինչև +25°C
Օգտագործ. ջերմաս. շրջակա միջավայրի և մակերեսի համար	-5°C-ից մինչև +30°C
Ջերմակայունությունը	-40°C-ից մինչև +90°C
Պրկման երկարացում՝ գերմ. նորմ. DIN 53430	Մոտ 20 %
Կայունություն՝ գերմ. նորմ. DIN 53427	12 Ն/սմ ²
Կոմպրեսիոն ուժ 10% հիմն.՝ DIN 53421-ի վրա	Մոտ. 2 Ն/սմ ²
Կլանում՝ համաձայն DIN 53433-ի	Մոտ. 0.3 vol. %
Պիտանելությունը	12 ամիս

* Measured at 23°C and 50% humidity

Այս տեղեկատվությունը միայն խորհուրդ է, որը հիմնված է մեր փորձի վրա: Անհրաժեշտ է նախապես փորձել չեղացող մետաղական մակերեսի վրա: Նախնական փորձարկումն անհրաժեշտ է: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք ծանոթանալ տեխնիկական տեղեկատվության հետ:

1 բաղադրիչով սարձ. փրփուր՝ բազմապրոֆիլ կիրառման համար

Փոքր տարա, բարձր արդյունավետությ. Մինչև 40 լ փրփուր օգտագործման համար հեշտ և հարմար տարայից

Վիրառվելի է նաև ձմռանը

Կարելի է կիրառել, անգամ եթե մակերեսի և շրջապատի ջերմաստիճանը մինչև -5°C է

Ստուգված հատկություններ

- Համատեղ ձայնային մեկուսացում. Նվազեց. է աղմուկի մակարդ. -ը $R_{ST,w} = 61$ դբ, DIN 52210 համապ.
- Ջերմային հաղորդունակություն՝ Կրճատում է ջեր. կորուստը՝ DIN 52612-ի համաձայն
- Օդանցիկություն. կանխում է օդի ներթափանցումը, ստուգված՝ համաձայն՝ EN 1026-ի
- Ջրի գոլորշու ներթափանցում: Ստուգված է՝ համ. DIN EN ISO 12572-ի
- Էներգիայի խնայողություն ըստ EnEV-ի: 6% ջեռուցման ծախսերի խնայողություն, հիմնված՝ DIN 18055/EN 204-ի վրա
- Համապատասխանում է շինանյութի B2 դասին, ըստ DIN 4102-ի, մաս 1



- EMICODE-սերտիֆիկացված

Փրփուրի մանրաբջջային և միաձև կառուցվ.

Չի պարուն. սիլիկոն և լուծիչներ

Կայուն է ժամանակի հանդեպ

"Բաց փղոսկրի" գույնը հատուկ

նախատեսված է հին շինությունների

վերանորոգման համար

Լրասարք

PURLOGIC® Xpress / PURLOGIC® COMBIpress
Արտիկուլ **0891 152 4 / 0891 152 6**

PURLOGIC® մաքրող միջոց
Արտիկուլ **0892 16 / 0892 160**

Փոշեցրող տարա
Արտիկուլ **0891 503 001**

PURLOGIC® մաքրիչ
Արտիկուլ **0892 160 000**