

Պարագաներ յուղ քաշելու համար



Ինքնաքաշ, ամուր, ձեռքի լծակավոր պոմպ պոլիպրոպիլենից

Հատկություններ

- Նախատեսված է շարժիչի յուղի, դիզելային և հիդրավլիկ յուղերի, նաև հակաա. հեղուկի (անտիֆրիզի) համար:
- 2" տակառների հետ
- Ապահով բռնում՝ ֆիքսող օղի շնորհիվ
- Պոմպի փոխազուցավոր խող. 60 և 200 տակառների համար, երկար.՝ 500-900 մմ
- Պոմպի արտաձուլման 300 մլ/մադում

Արտիկուլ **0891 621**
Փ/հատ 1

Պլաստմասսե տակառների աղապտեր՝ 2" պարուրակով

Արտիկուլ **0891 621 0**
Փ/հատ 1

Պլաստմասսե տարաների աղապտեր՝ արտաքին պարուրակով

Արտիկուլ **0891 621 10**
Փ/հատ 1

Օդաճնշական պոմպ

Պննմատիկ պոմպ, կրկնակի գործողության: Նախատեսված է ոչ ագրեսիվ հեղուկների, յուղերի, հեղուկ ճարպերի համար: Հատկություններ

- Օդաճնշական հանոցման (դատարկման) և մղիչ պոմպ, միացում 2"
- Սեղմման հարաբերակցություն 1:3
- Օղի նվազագույն ճնշում 3 բար
- Օղի առավելագույն ճնշում 10 բար (ոչ մի դեպքում չի կարելի գերազանցել)
- Աշխատանքային ջերմաստիճան 5°C - ից մինչև 50°C (10°C -ից ցածր ջերմաստիճանի դեպքում արդյունավետությունը նվազում է:)
- Մինիմ./Մաքս. արտաձուլման 25 լ/րոպե
- Ճկափողի երկարություն՝ 3մ, միացում 1/2"
- Թվային չափող սարք LCD-դիսփլեյով (ստուգաճշտվող չէ!):
- Պոմպի խողովակի տրամագիծը 50 մմ, երկարություն՝ 930 մմ:
- Ընդհանուր բարձրությունը/զանգվածը 1,230 մմ, 8 կգ.

Արտիկուլ **0891 625**
Փ/հատ 1