

ԱՊԱԿԻ ԿՏՐԵԼՈՒ ԼԱՐ՝ ՉԺԱՆԳՈՏՎՈՂ ՊՈՂՊԱՏԻՑ



Չափանոց հարթ մակերես:
Կտրելու գործընթացն ավելի հեշտ է դարձնում կաչոռ գնդիկի միջոցով

- Ձեռքին հարմար պլաստմասսե գլանաթափաթեթում

Անվանումը	Չափերը մմ	Կողմային շառավիղը մմ	Առանձ. ուժը Ն/մմ ²	Երկար.՝ մ-ով	Արտիկուլ	Փ./հատ
Աքառանկ, չժնգ. պողպ.	.6 x 0.6	0.1	2,000 - 2,100	50	0891 656	1

ՀԱՏՈՒԿ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԿՏՐՈՂ ՄԵՏԱՂԱԿԱՐ



Կտրելու մետաղալարերի բարձր առաձգական ուժ

- Պահող կալիչի վրա

Անվանումը	Չափերը մմ	Կողմային շառավիղը մմ	Առանձ. ուժը Ն/մմ ²	Երկար.՝ մ-ով	Արտիկուլ	Փ./հատ
Աքառանկ, հատ. պողպ.	0.6 x 0.6	0.08	2,400 - 2,600	50	0714 58 281	1

ՀԱՏՈՒԿ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԿՏՐՈՂ ՄԵՏԱՂԱԿԱՐ



Գերազանց դյուրաշարժություն, բարձր առաձգական ուժով, հատկապես հարմար է դժվարամատչելի հատվածների համար

- Պրակտիկ պլաստմասսե գլանաթափաթեթում

Անվանումը	Չափերը մմ	Կողմային շառավիղը մմ	Առանձ. ուժը Ն/մմ ²	Երկար.՝ մ-ով	Արտիկուլ	Փ./հատ
Աքառանկ, հատ. պողպ.	0.6 x 0.6	Մաքս 0.08	2,000 - 2,200	50	0714 58 282	1

ԿԼՈՐ ՀՅՈՒՍՎԱԾ ԿՏՐՄԱՆ ԼԱՐ



Ապահովում է կտրման բարձր արդյունք՝ չնայած կտրող եզրերի բացակայության

- Հատուկ պլաստմասսե կալիչով

Անվանումը	Չափերը մմ	Կողմային շառավիղը մմ	Առանձ. ուժը Ն/մմ ²	Երկար.՝ մ-ով	Արտիկուլ	Փ./հատ
Հյուսված կլ. լար	0.8 մմ շառ.	Զրոյական	2,000 - 2,100	22.5	0714 58 28	1