

# ԱՆԻՎՆԵՐԻ ՓՐՓՈՒՐ



### Կիրառման եղանակ

Փրփուրը հավասարապես փռելով անիվների վրա և թողնել, որ չորանա: Հաջորդող լվացման անհրաժեշտություն չկա: Կարելի է օգտագործել նաև թաց անիվների վրա: Ուժեղ աղտոտվածությունների դեպքում անիվները նախապես լվանալ:

### Ցուցում

Չփռել ցրտի շերտի, արգելակային սկավառակների և արգելակների թըմբուկների վրա: Պարունակում է սիլիկոն:

Պարունակ.՝ մլ	Արտիկուլ	Փ./հատ
500	<b>0890 121</b>	12

### Բարձրորակ նյութ՝ անիվների խնամքի համար

#### Մաքրում է, խնամում և պաշտպանում:

- Հեշտ օգտագործում՝ մեկ գործողությամբ, ինչն էլ ապահովում է ժամանակի խնայողություն:
- Հաջորդող լվացման անհրաժեշտություն չկա:
- Իդեալական է անիվները պահեստավորելուց առաջ (ամառ/ձմեռ) օգտագործելու համար:

#### Հաղորդում է մետաղայա նուրբ փայլ

- Նոր անիվների էֆֆեկտ
- Անիվների արտաքին տեսքի բարելավում, ինչը կարևոր է, օր.՝ ցուցահանդեսների ժամանակ:

#### Օպտիմալ պաշտպան. UV ճառ. և օզոնից

- Անիվները չեն գունաթափվում
- Գանձում է անիվների փխրունությունը և ճաքերի առաջացումը:

#### Փրփուր է

- Խնայողական օգտագործում
- Տարածելուց հետո մակերեսից չի ծորում:

#### Վանում է կեղտն ու փոշին

#### Չի պարունակում լուծիչներ

#### Չի փաստում լաքը, պլաստմասսան,

#### ռետինը և մետաղը

#### AOX չի պարունակում

# ԻՆՏԵՆՍԻՎ ՄԱՔՐՈՂ ՆՅՈՒԹ



### Կիրառման եղանակ

Անվախեցրել հիմնովին փռել ցրտի հեղուկով: Մոտ 5 րոպե թողնել՝ ներագրելու համար, այնուհետև ձեռքով կամ լվացող սարքով մաքրել: Մաքրման ազդեցությունը կարող է ուժեղանալ, եթե հեղուկը ավելի երկար մնա մաքրվող մակերեսին (մոտ. 30 րոպե) կամ եթե օգտագործվի մաքրող խոզանակ:

### Ցուցում

Չօգտագործել տաք անվախեցրի վրա կամ կիզիչ արեւի տակ:

Պարունակ.՝ լ	Արտիկուլ	Փ./հատ
1	<b>0893 476</b>	1/6
5	<b>0893 476 05</b>	1

### Նախատեսված է բոլոր տեսակի լաքայառ և ոչ լաքայառ թեթև մետաղից և պողպատե անվախեցրի համար

#### Մաքրման գերազանց արդյունք՝ նոր գելային կառուցվածքի շերտիով:

- Մակերեսից չի ծորում, ինչն էլ թույլ է տալիս օպտիմալ կերպով ներագրել:
- Լուծում է նույնիսկ ամենաուժեղ աղտոտվածությունները, օր.՝ արգելակների մակադրակի փոշին, գորշ փառը, ձյուրը, յուղը, փողոցի կեղտը և այլն:

#### Թթուներ չի պարունակում

Մաքրվող մակերեսը չի փաստում:

- Շատ հարմար է հատկապես փայլեցրած և շատ բարձրորակ թեթև մետաղից անվախեցրի համար:
- Վտանգավոր չէ օգտագործողի համար

#### Հարմար է օգտագործողի համար

- Չի ծորում, այսպիսով խնայողաբ. է օգտագ. մեջ
- Ունի հաճելի, ոչ սուր հոտ:
- Ներագրման համար կարելի է շատ երկար թողնել (մինչև 30 րոպե):
- Արագ է գտնվում՝ համաձայն Գերմանական Էկոլոգիական Ստանդարտ B 510-ի

#### pH արժեքը: 10.0

#### AOX և սիլիկոն չի պարունակում