

ՇԱՐԺԻՉԻ ԱՐԱԳ ԳՈՐԾԱՐԿ. ՆՅՈՒԹ START-RAPID



Շարժիչը եղանակային ցուրտ պայմաններում բանեցնելու նյութ՝ ակտիվ նյութերի ստուգված համակցությամբ

- Նպաստում է շարժիչի արագ գործարկմանը՝ հատկապես ցուրտ և խոնավ եղանակին
- Բոլոր տեսակի 2- և 4-տակտանի բենզինով և դիզելով աշխատող, կատալիզատորով և առանց կատալիզատորի շարժիչների համար

Արտիկուլ	0890 11
Փ./հատ	1/12
Պարունակությունը	300 մլ
Գույնը	Թափանցիկ
Հետք/բույրը	Տիպիկ/բնորոշ
Քիմիական կազմը	Դիէթիլային էթեր
Պիտանելությունը՝ արտադրման օրվանից	24 ամիս

Կիրառման բնագավառը

Հատկապես հարմար է

- Դիզելային շարժիչների, շինարարական և գյուղատնտեսական մեքենաների համար
- Օդանավերի, նավերի եւ տրանսպորտային միջոցների այրման շարժիչների համար

Նախատեսված է նաև երկտակտանի մեքենաների համար

Այն անցյալում է թողնում գազոնահնձիչ մեքենայի գործի զցման հետ կապված բոլոր խնդիրները

Ցուցում

Շարժիչի գործարկման ժամանակ կարճ (1-2 վրկ), փոշեցրե՛ք օդամաքիչի վրայով, օդի ներթողման գոտու միջոցով:

Եթե 2-3 անգամ փորձելուց հետո գործի չի ընկնում, ապա դիմե՛ք տեխսպասարկման կետ:

Օգտագործման հրահանգները խորհուրդներ են՝ հիմնված մեր կողմից արված թեստերի և մեր փորձի վրա: Ցուրաբանչյուր օգտագործումից առաջ անհրաժեշտ է փորձել, ինքնուրույն կատարել սեփական փորձերը: Կիրառման ոլորտի բազմազանության, ինչպես նաև պահպանման և վերամշակման պայմաններով պայմանավորված՝ մենք պատասխանատվություն չենք կրում վերամշակման որոշակի արդյունքի համար: Մեր տեխնիկական սպասարկման անվճար ծառայությունը ապահովում է տեխնիկական ինֆորմացիայով կամ հանդես է գալիս որպես խորհրդատվական ծառայություն: Այն չի կրում իր վրա պատասխանատվություն, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մեր կողմից տրամադրված խորհրդատվությունը կամ ինֆորմացիան գտնվում են մեր պայմանագրով համաձայնեցված կետերի շրջանակներում: Մենք երաշխավորում ենք մեր արտադրանքի կայուն որակը: Միևնույն մեր կողմից արվում են տեխնիկական փոփոխություններ՝ հետագա զարգացման ավելի նպաստելու համար: