



ԻՆՔՆԱՍՈՍՆԶՎՈՂ ՉԱՅՆԱՄԵԿՈՒՄԻՉ ՄԱԼԻԿՆԵՐ

Մեքենայի հատակի վերանորոգման աշխատանքերի, ինչպես նաև ձայնամեկուսացման համար

- Մեքենայի ինտերիերը պաշտպանում է թրթռային և օդային աղմուկից
- Տաքացնելուց հետո ունի լավ պլաստիկություն
- Համետեղելի է խիստ դեֆորմացված, մակերեսային թերություններով մակերեսների հետ

Մակերես՝ 100 սմ x 50 սմ
Փ./հատ 1 կտոր = 4 շերտ

Արտիկուլ՝ **0890 100 070**

Տեղեկություններ՝ կիրառման մասին

- Ինքնաստանձվող ձայնամեկուսիչ սալիկները տեղադրել թափքի հատակին և տաքացնել համապատասխան սարքի միջոցով
- Այնուհետև դանդաղ հեռացնել վերին թաղանթը



Դռների միջադիրների պաշտպանիչ թաղանթներ

- Պաշտպանում է դռները խտուցքի հետքերից
- Պոլիէթիլենային թաղանթ (0.1 մմ).

Փաչսը	Արտիկուլ	Փ./հատ
700 մմ x 100 մմ	0894 23	1

Դիսապանսեր համակարգ Պաշտպանիչ թաղանթների համար

- Դատարկ
- Կաշուն ժապավենի կալիչով, և պատի վրա մոնտաժման սարքավորումներով

Չափսը* մմ	Արտիկուլ	Փ./հատ
470 x 180 x 210	0894 230	1

* գլանափաթեթով

Կաշուն ժապավեն պաշտպանիչ թաղանթի համար Պաշտպանիչ թաղանթի ամրացման համար

- Երկկողմանի կաշոդունակությամբ
- Անմիջապես կաշում է ,
- Ջերմակայունությունը՝ -40°C-ից +100°C.

Չափսը	Արտիկուլ	Փ./հատ
19 մմ x 50 մմ	0894 235 319	1
38 մմ x 50 մմ	0894 235 338	