ՓԱՅՏԻ ՄԱԾԻԿ

Քիմիական կազմը	Նիտրոցելյուլոզի հիմքով
Հետո կարողէ լաքապատվել	12 ժ
Մքաս. չորացման ժամանակը	3 ժ

Պարունակ.	Գույնը	Պիտանելութ.՝ արտադր. օրվանից	Արտիկուլ	Փ./հատ
50 մլ	Հաճար	24 ամիս	**0890 304 70**	1/10
50 մլ	Կաղնի, բաց	24 ամիս	**0890 304 10**	1/10
50 մլ	Կաղնի, միջին	24 ամիս	**0890 304 20**	1/10
50 մլ	Բնական	24 ամիս	**0890 304 00**	1/10
250 մլ	Հաճար	18 ամիս	**0890 304 7**	1/6
250 մլ	Կաղնի, բաց	24 ամիս	**0890 304 1**	1/6
250 մլ	Կաղնի, միջին	18 ամիս	**0890 304 2**	1/6
250 մլ	Բնական	24 ամիս	**0890 304 0**	1/6

Լրացուցիչ ապրանքներ	Արտիկուլ
Ռետուշի տարա	**0890 305 1**
Թափանցիկ լաք	**0893 188 2**
Թափանցիկ լաք	**0893 188 3**
Ացետոն մաքրիչ	**0893 460**

Կիրառման բնագավառը

Փայտի լցահարթիչ մածիկն օգտագործվում է զանգվածային և բնական փայտե ֆաներներիխորը անցքեր և ճեղքեր փակելու համար, օր.՝ մեխերի, ոստերի, պտուտակների անցքեր: Մածիկն իր որակային բարձր հատկությունների շնորհիվ կիրառվում է նաև մանրահատակի ճեղքերի համար: Հարմար է և՛ ներսի, և՛ դրսի աշխատանքների համար

Ցուցում

Բաց տարածքներում օգտագործելու դեպքում պետք է կիրառվի վերջնական ծածկույթ

Ցուցում

Կիրառման ենթակա մակերեսները պետք է լինեն չոր, մաքրված փոշուց և յուղից: Փայտի մածիկը մածկաթիակի կամ նման որևէ գործիքի միջոցով լցնել ճեղքի մեջ: Կախված անցքի կամ ճեղքի խորությունից՝ մածիկի կծկվելու հետևանքով պետք է կրկնել գործողությունը: Յուրաքանչյուր շերտից հետո սպասել մոտ. 30 րոպե Անհրաժեշտության դեպքում մածիկը կարելի է նոսրացնել ացետոնով (Ապր. համ.՝ 089 346 0).

Փայտե մակերեսային փասված ամասերը լրացնելու և վերանորոգելու համար

Արագ է կիրառման մեջ

Մածուցիկ, հեշտ ձևավորվող, մանրահատիկ զանգվածը չորանում է շատ արագ

Գունային երանգները կարելի է խառնել իրար հետ

Գունային երանգի ավելի լավ համարեցում փայտե մակերեսի վրա

Վերամշակման հիանալի հատկ.

Լիարժեք չորանալուց հետո այս մածիկը կարելի է փայտի պես աղոցել, հղկել, մեխել, բացապատել, ներկել, լաքապատել և փայլեցնել

Օգտագործման հրահանգները խորհուրդներ են՝ հիմնված մեր կողմից արված թեստերի և մեր փորձի վրա: Յուրաքանչյուր օգտագործումից առաջ անհրաժեշտ է փորձել, ինքնուրույն կատարել սեփական փորձերը: Կիրառման ոլորտի բազմազանության, ինչպես նաև պահպանման և վերամշակման պայմաններով պայմանավորված՝ մենք պատասխանատվություն չենք կրում վերամշակման որոշակի արդյունքի համար: Մեր տեխնիկական սպասարկման անվճար ծառայությունը ապահովում է տեխնիկական ինֆորմացիայով կամ հանդես է գալիս որպես խորհրդատվական ծառայություն: Այն չի կրում իր վրա պատասխանատվություն, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մեր կողմից տրամադրված խորհրդատվությունը կամ ինֆորմացիան գտնվում են մեր պայմանագրով համաձայնեցված կետերի շրջանակներում: Մենք երաշխավորում ենք մեր արտադրանքի կայուն որակը: Մինչդեռ մեր կողմից արվում են տեխնիկական փոփոխություններ՝ հետագա զարգացման ավելի նպաստելու համար:

STEP - 2017-11-04 - 22024 - ©