



ՆԵՐԿԻ ՊԱՇՏՊԱՆԻՉ ԹԱՂԱՆԹ

Պաշտպանում է ներկի թանկարժեք փասվածքներից, որոնք կարող են առաջանալ կայանման ժամանակ, դռան արտասանդուղքների կամ բեռնախցիկի ստորին հատվածների քերծվածքներից, որոնք կարող են առաջանալ բեռնման կամ բեռնաթափման ժամանակ, ինչպես նաև ծանգից, որը որ կարող է առաջանալ քարերի հարվածներից

▶ Պոլիուրեթանի հիմքով, ներկ պաշտպանող թաղանթ

Առավելությունները


- Դիմացկուն է քերծվածքների, քարերի հարվածքների և մաշվածության հանդեպ (պաշտպանում է կոռոզիայից)
- Թափանցիկությ. բարձր աստիճան, այսինքն փակցվելուց հետո անտեսանելի է
- UV կայուն



Պաշտպանում է թափարգելները խճաքարի փասվածքներից



Մշտապես պաշտպանում է լաքապատ հատվածները



Պաշտպանում է թափարգելները կայանցման ժամ. առաջ. հնարավոր փասվածքներից

▶ Պարզ տեղադրում և հեռացում, քանի որ ընդհանուր հաստությունը 0.36 մմ է

Առավելությունները

- Կարող է ձգվել առանց դեֆորմաց. կոր և անկյունային հատվածներում
- Չի տեղաշարժվում, ունի ձայնամեկուսիչ հիանալի հատկություն

▶ Ակրիլային ստիֆն՝ Würth մոնտաժման հեղուկի հետ միասին

Առավելությունները

- Մշտական ամրություն (նույնիսկ լվացման կետերում)
- Ապահովում է պաժտպանող շերտի հեռացում՝ առանց հետորի և մնացորդների
- Կայուն է ջերմության, ցրտի և բենզինի նկատմամբ



Արդյունավոր կորպով պաշտպանում է բանալու քերծվածքներից



Պաշտպանում է դռների հատվածում լաքապատ մակերես. հնարավոր փասվածքներից



Պաշտպանում է բեռնախցիկի շրջանում հնարավոր փասվածքներից

Կիրառման բնագավառը

Ներկ պաշտպանող թաղանթը կարող է կիրառվել ցանկացած ներկված մակերեսների վրա (մարդատար, բեռնատար մեքենաներ, ավտոբուսներ, մոտոցիկլետներ և այլն), որոնք որ առավել ռիսկային են, օրինակ ավտոմեքենայի թափարգելները, ծածկոցները, անվակալանդները, ցայտապաշտպան թները, դռան արտասանդուղքները և այլն

Ցուցում

Խնդրում ենք նկատի ունենալ նաև այն փաստ, որ ներկի ծածկոցը անհրաժեշտ է կիրառել Würth մոնտաժման հեղուկի հետ միասին: Միայն այդ դեպքում կարելի է հասնել ցանկալի արդյունքի: