


ՕԴԱՃՆՇԱԿԱՆ ԿԱՑԱՄԱՍԵՐ



©ORSY միացմամբ

- Ամրացման համար պահանջվում է մի քանի վայրկյան
- Համընդհանուր օգտագործման համար
- Փակ բացթողման ճկափողակը կանխում է ներսի հատվածների աղտոտումը
- Բլոկային բույրերն ամրացված են, ինչն էլ կանխում է վաղաժամ մաշումը
- Կարող է կիրառվել պողպատյա ներագույցների հետ
- Չի ենթարվում կոռոզիայի

Միացման դետալները պատրաստված են մաքուր արույրից Ջսպանակները և զսպանակային պնդիչ օղերը պատրաստված են չժանգոտվող պողպատից Աշխատանքային ճնշումը՝ 0-70 բար Ջերմադիմացկունությունը՝ -20°C-ից մինչև +100°C




Արագագործ կցորդիչ

Անվանական լայն.՝ 7.2 = 40 մմ²


Ամրացում մեկ ուղղությամբ Ներքին պարուրակ

A (միացում)	Տրամ. մմ	Երկ. մմ	S. մմ	Արտիկուլ	Փ./հատ
G 1/4"	22	41	27	0699 101 4	5
G 3/8"	22	41	27	0699 103 8	5
G 1/2"	24	42.5	27	0699 101 2	5




Արտաքին պարուրակ

A (միացում)	Տրամ. մմ	L մմ	D մմ	Արտիկուլ	Փ./հատ
G 1/4"	22	40	27	0699 111 4	5
G 3/8"	22	41	27	0699 113 8	5
G 1/2"	24	41	27	0699 111 2	5



Խողովակի միացում


A (միացում)	L մմ	D մմ	Արտիկուլ	Փ./հատ
6 մմ	55	27	0699 126	5
9 մմ	55	27	0699 129	5
13 մմ	55	27	0699 121 3	5



Կրկնակի բաշխիչ

Ներքին պարուրակ

A (միացում)	Տրամագ. մմ	B մմ	L մմ	D մմ	Արտիկուլ	Փ./հատ
G 3/8"	22	90.5	67	27	0699 133 8	3
G 1/2"	24	90	69	27	0699 131 2	3



Եռակի բաշխիչ

Ներքին պարուրակ

A (միացում)	Dia. մմ	B մմ	L մմ	D մմ	Արտիկուլ	Փ./հատ
G 3/8"	22	119	92	27	0699 143 8	3
G 1/2"	24	113	91	27	0699 141 2	3