



# ՊԱՇՏՊ. ՇՆՉԱԴԻՄԱԿ, ՆԵՐԿԱՐԱՐԱԿ. ԱՇԽԱՏԱՆՔ

**CE 96.0194**

**Պաշտպանիչ շնչադիմակ կրկնակի FFA 1 գտիչով համապ. է EN 405 նորմին**

- Պաշտպանություն (մինչև դրանց սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիայի երեսնապատիկը) օրգանական գազերից և գոլորշիներից:
- Հուսալիություն կիպ նստեցման շնորհիվ:
- Դիմակի կապը շատ հարմար է մտածված:
- Կշռի հավասարաչափ բաշխում:
- Շնչելը չի թարգմանում:
- Ձտիչների կիպ նստեցման շնորհիվ դիմակը չի սահմանափակում շարժումները:
- Հարմար է նաև ակնոց կրողների համար: ● Ձտիչներում ակտիվ ածուխի բարձր քանակության շնորհիվ դիմակը կարելի է օգտագործել նույնիսկ մի քանի օր՝ մինչև ակտիվ ածուխը լրիվ չսպառվի (կախված է շրջակա միջավայրի, մթնոլորտի աղտոտվածության աստիճանից): Եթե դիմակը չի օգտագործվում (ըզմիջումներ կամ հերթափոխության սկիզբ/ վերջ և այլն), այն պետք է դնել փակվող տոպրակի մեջ: Դրանով Դուք զգալիորակարացնեք դիմակի ծառայության ժամկետը:

- Դիմակը բոլորովին չի մոխրակալվում:

**Արտիկուլ՝ 0899 160**  
Փ./հատ 1

## Ցուցում

Մեր կողմից բերված կիրառման օրինակները չեն կարող լիովին ճիշտ կամ ամբողջական լինել: Վնասակար նյութերի և մարդու օրգանիզմի վրա դրանց ազդեցության մշտական հետազոտությունների և ուսումնասիրությունների արդյունքում ի հայտ են գալիս նոր գնահատականներ, մտութագրեր և գտիչների նոր դասակարգումներ ըստ MAK և TRK արժեքների:

## Կիրառման բնագավառները

Հիմնականում լաքապատման, ներկման (փոշեցրման եղանակով) ժամանակ, նաև լուծիչների հետ աշխատելիս (օր.՝ լաքի նոսրացուցիչներ N-Բուտանոլ, Z-տոքսիլէթիլացետատ կամ քսիկոլ, խառը լուծիչներ ինչպես օր. բենկնայուղ կամ CKW, եռքլորէթիլեն):