

ՄԵԿՈՒՄԻՉ ՁԵՌՆՈՑՆԵՐ



Մինչև 1.000 Վ AC լարման աշխատանքների համար

- Պատրաստված է բնական լատեքսից
- Գույնը՝ կարմիր
- Երկարություն՝ 410 մմ
- Լավ էլաստիկություն
- Լավ զգայունակություն
- Անցել է հատուկ ստուգում՝ համաձայն EN 61482-1+2 նորմի
- Առաքվում է ՌՄ ճառ. նկատմամբ կայուն պոլիէթիլենից տոպրակով

EN նորմեր/կատեգորիաներ

- EN 60903
- EN 61482-1+2
- Kat. III

Կիրառման բնագավառ

- Տեղակայման, սպասարկման և նորոգման աշխատանքներ՝ էլեկտրական հոսանքի առկայությամբ
- Էլեկտրասնուցման և մոնտաժային աշխատանք կատարող ընկերություններ
- Էլեկտրական սարքերի նորոգման արհեստանոցներ
- Էլեկտրոնային և հիբրիդային մեքենաներ սպասարկող ընկերություններ
- Հրշեջ և փրկարար ծառայություններ



Չափս	Արտ.	Փաթ./Հ.
9	0899 400 929	1
10	0899 400 930	
11	0899 400 931	

Տեխնիկական տվյալներ	
Հաստություն՝ ըստ նորմի	մաքս. 1 + 0.6 մմ
Կարգ	0
Կատեգորիա	RC R: կայուն է թթուների, յուղի, օգոնի նկատմամբ C: ցրտակայուն
EN 61482-1+2	Մակարդակ 1: 4 kA / 0,5 վ / 300 մմ Մակարդակ 2: 7 kA / 0,5 վ / 300 մմ
Ստուգման լարում Մաքս աշխատանքային լարում. Փոփոխական հոսանք (AC) Հաստատուն հոսանք (DC)	5.000 V/AC / 10.000 V/DC 1.000 V 1.500 V