

Կտրող և հղկող սկավառակներ

Օգտագործմանը և անվտանգությանը վերաբերող ընդհանուր ցուցումներ

- ✦ Սկավառակների ճիշտ պահպանում--> չոր տեղում, 20°C սենյակային ջերմաստիճանի պայմաններում:
- ✦ Աշխատել միայն համապատասխան հագուստով՝ պաշտպանիչ ակնոց, ձեռնոցներ, աշխ. հատուկ կոշիկ, պաշտպանիչ ականջակալ և հակափոշիական շնչադիմակ
- ✦ Կտրիչ և հղկելու սկավառակները ամրացնել միայն հատուկ դրա համար նախատեսված սեղմիչ մանեկներով և կցաշուրթերով: Չկիրառել մաշված ամրակման մանեկներ և կցաշուրթեր
- ✦ Սկավառակների հետ աշխատանքները պետք է իրականացվեն միայն ապահովիչ պատյանի առկայությամբ:
- ✦ Շատ վտանգավոր է ժապաված սկավառակի կիրառելը: Աշխատել ք միայն չճապաված սկավառակներով
- ✦ Պահպանել սկավառակի պտտման թույլատրելի արագությունը
- ✦ Չկիրառել մաշված սկավառակները ավելի փոքր տրամագծով սարքերի հետ

Կիրառման բնագավառները

Նյութեր	Նյութերի անվանումներ
Պողպատ 	Կտրուցվածքային պողպատներ, գործիքային պողպատներ, ամրացված պողպատ
Գունավոր մետաղներ / ալյումին 	Ալյումին Ալյումինի համաձուլվածք Պղինձ, Բրոնզ Արույր Այլ գունավոր մետաղներ
Չժանգոտվող պողպատ 	Թերթեր չժանգոտվող պողպատից, Լեգիրված, չլեգիրված և ուժեղ լեգիրված պողպատներ: Թթվակայուն, քրոմանիկելային պողպատներ:
Քար 	Բնական և արհեստական քար Միլիկատային քար Բետոն և երկաթբետոն

Աշխատանքային և անվտանգ. հատուկ ցուցումներ

Կտրման աշխատանքներ

- ✦ Կտրիչ սկավառակները նախատեսված չեն հղկման աշխատանքների համար
- ✦ Աշխ. ընթացքում սարքը չշրջել և չթեքել և չսկավ. կտորման հավանակ. մեծ է
- ✦ Թեթևակի առաջ-հետ շարժումները հեշտացնում են կտրելը:
- ✦ Չետևեք սեղմման ճիշտ ճնշմանը
→ Որպես կանոն գործիքի ինքնաքաշը բավական է
- ✦ Մշակվելիք դետալը պետք է լավ ամրացված լինի
- ✦ Կտրող սկավառակը մշտապես մետաղական օղակով ձգել սարքին (ուղիղ դիզայն)

- ✦ Ուշադրություն դարձրե՛ք: 1 մմ սկավառակի դեպքում պետք է հետևել, որ գործիքի կցաշուրթը ամուր սեղմի սկավառակը: Անհրաժեշտության դեպքում սկավառակի և կցաշուրթի միջև արանքը կոմպենսացրեք հատուկ դրա համար նախատեսված օղակներով:

Հղկման աշխատանքներ

- ✦ Նախատեսված է ձեռքով հղկման համար
- ✦ Հղկումը պետք է իրականացվի ճիշտ անկյան տակ:
→ Եթե անկյունը շատ փոքր լինի, ապա սկավառակը կսկսի փշրամաշվել եզրերի մասերում:

