

Կտրող և հղկող սկավառակներ

- Արհեստական խեժով կապակցված և թերթավոր նյութով ամրացված ստանդարտ կտրող և հղկող սկավառակներ:
- Նախատեսված են էլեկտրական և մարտկոցային անկյունային շաղափների համար
- Ունեն գերազանց ամրություն

- Շրջանագծային առավելագույն արագություն՝ 80 մ/վ
- Համապատասխանում են **EN 12413** եվրոպական նորմի եւ **OSA**-ի (Հղկող եւ կտրող գործիքների անվտանգության կազմակերպություն) առաջադրած անվտանգության ամենաբարձր պահանջներին



Կտրող սկավառակ Կապույտ/պողպատի համար

- Ունի կտրման բարձր արդյունավետություն

Նախատեսված է խողովակ, պրոֆիլներ, թիթեղ կտրելու համար:

Տրամ. x հաստ.. մմ	Անցք՝ մմ	Մոդել	Մաքս.ր ⁻¹	Արտիկուլ	Փ./հատ
115 x 2.5	22.23		13,300	0669 101 152	25
125 x 2.5			12,200	0669 101 252	
180 x 3.0			8,500	0669 101 803	
230 x 3.0			6,600	0669 102 303	



Կտրող սկավառակ Կանաչ/չժանգոտվող պողպատի համար

- Չի պարունակում երկաթ, քլոր եւ ծծումբ ($\leq 0,1\%$)
- Ունի կտրման բարձր արդյունավետություն



Նախատեսված է թիթեղ, խողովակ, պրոֆիլներ, մետաղալար, ամրան կտրելու համար

Տրամ. x հաստ.. մմ	Անցք՝ մմ	Մոդել	Մաքս.ր ⁻¹	Արտիկուլ	Փ./հատ
115 x 1.0	22.23		13,300	0669 131 150	100
125 x 1.0			12,200	0669 131 250	



Հղկող սկավառակ Կապույտ/Պողպատի համար

- Միջին ամրության սկավառակ
- Ունի հղկման բարձր արդյունավետություն

Նախատեսված է Եզրերի, եռակցման կարերի և մակերեսների հղկման համար

Տրամ. x հաստ.. մմ	Անցք՝ մմ	Մոդել	Մաքս.ր ⁻¹	Արտիկուլ	Փ./հատ
115 x 6.0	22.23		13,300	0669 161 156	25
125 x 6.0			12,200	0669 161 256	
180 x 8.0			8,500	0669 161 808	10
230 x 6.0			6,600	0669 162 306	