



# ՀՂԿԱԱ-ԹՈՒՂԹ

## Հատկություններ

- Հիմք՝ J բամբակյա գործվածք, շատ ճկուն
- Կապակցանյութ՝ արհեստական խեժ
- Կորունդ ալյումինի օքսիդ
- Համապատասխանում է ORSY 10-ին

## Տեխնիկական տվյալներ

- Խիտ և հավասարաչափ բաշխված կորունդների շերտիկ հղկում է հավասարաչափ
- Ունի շատ ճկուն կառուցվածք
- Կորունդները չեն կոտրվում, անգամ մեծ շառավիղների և կլորացումների դեպքում

**Փաթ. դիսպանսեր, մեծ՝ 6 աստղերով, դատարկ**

**Արտիկուլ՝ 0956 109 0**

Փաթ./հատ 1

## Կիրառումը

Փայտի զանգվածային կտորների և ֆաներների համար, հատկապես ձեռքով հղկման համար: Գործվածքը հղկածապավենն օգտագործվում է ուժեղ պրոֆիլավորված մակերեսների և կորացումների հղկման համար, որոնց դեպքում ահրաժեշտ է, որ հղկածապավենն ունենա շատ ճկուն կառուցվածք, ինչն առկա է այս ժապավենի մոտ:

Կորունդ	Roll width in mm	Roll length in m	Արտիկուլ	Փ./հատ
60	115	25	<b>0675 115 60</b>	1
80			<b>0675 115 80</b>	
100			<b>0675 115 100</b>	
120			<b>0675 115 120</b>	
150			<b>0675 115 150</b>	
180			<b>0675 115 180</b>	