

# ԱՊԱՀՈՎԻՉ ATO

Կատարողականության  
ասպացույց ISO 8820-3



Առավել. հոսանք	Գույնը	Մաքս. անվան. լարումը	Մին./մաքս. աշխատ. ջեր- մաստիճանը	Հպակների մակերեսը	Արտիկուլ	Փ./հատ
1 A	Սև	32 V/DC	-40 - 125 °C	Անագապատ	<b>0731 001</b>	25
1 A	Սև	32 V/DC	-40 - 125 °C	Անագապատ		100
2 A	Մոխրագույն	32 V/DC	-40 - 125 °C	Անագապատ	<b>0731 002</b>	25
2 A	Մոխրագույն	32 V/DC	-40 - 125 °C	Անագապատ		100
3 A	Մանուշակ.	32 V/DC	-40 - 125 °C	Անագապատ	<b>0731 003</b>	25
3 A	Մանուշակ.	32 V/DC	-40 - 125 °C	Անագապատ		100
4 A	Վարդագույն	32 V/DC	-40 - 125 °C	Անագապատ	<b>0731 004</b>	25
4 A	Վարդագույն	32 V/DC	-40 - 125 °C	Անագապատ		100
5 A	Դարչնագույն	32 V/DC	-40 - 125 °C	Անագապատ	<b>0731 005</b>	25
5 A	Դարչնագույն	32 V/DC	-40 - 125 °C	Անագապատ		100
7.5 A	Շագանակա- գույն	32 V/DC	-40 - 125 °C	Անագապատ	<b>0731 007 5</b>	25
7.5 A	Շագանակա- գույն	32 V/DC	-40 - 125 °C	Անագապատ		100
10 A	Կարմիր	32 V/DC	-40 - 125 °C	Անագապատ	<b>0731 010</b>	25
10 A	Կարմիր	32 V/DC	-40 - 125 °C	Անագապատ		100
15 A	Փիրուզագ.	32 V/DC	-40 - 125 °C	Անագապատ	<b>0731 015</b>	25
15 A	Փիրուզագ.	32 V/DC	-40 - 125 °C	Անագապատ		100
20 A	Դեղին	32 V/DC	-40 - 125 °C	Անագապատ	<b>0731 020</b>	25
20 A	Դեղին	32 V/DC	-40 - 125 °C	Անագապատ		100
25 A	Սպիտակ	32 V/DC	-40 - 125 °C	Անագապատ	<b>0731 025</b>	25
25 A	Սպիտակ	32 V/DC	-40 - 125 °C	Անագապատ		100
30 A	Կանաչ	32 V/DC	-40 - 125 °C	Անագապատ	<b>0731 030</b>	25
30 A	Կանաչ	32 V/DC	-40 - 125 °C	Անագապատ		100
35 A	Կապույտ	32 V/DC	-40 - 125 °C	Անագապատ	<b>0731 035</b>	25
35 A	Կապույտ	32 V/DC	-40 - 125 °C	Անագապատ		100
40 A	Նարջնագ.	32 V/DC	-40 - 125 °C	Անագապատ	<b>0731 040</b>	25
40 A	Նարջնագ.	32 V/DC	-40 - 125 °C	Անագապատ		100

Հարմար է ORSY պահեստավորման համար