

## ԱՊԱՀՈՎԻՉ MINI SILVER



Արծաթապատ տարբերակ՝  
ջերմության առավել լավ  
հեռացման համար

Օրիգինալ արտադրական  
սարքավորման որակ

ISO 8820-3 կատարողականության  
սպացույց

Մաքս. հոս. ամպերով	Գույնը	Մաքս. անվ. լարումը	Մին./մաքս. անվանական լարումը	Միացումների մակերեսը	Արտիկուլ	Փ./ հատ
2 A	Մոխրագույն	32 V/DC	-40 - 125 °C	Արծաթապատ	<b>0731 300 02</b>	25
2 A	Մոխրագույն	32 V/DC	-40 - 125 °C	Արծաթապատ		100
3 A	Մանուշակ.	32 V/DC	-40 - 125 °C	Արծաթապատ	<b>0731 300 03</b>	25
3 A	Մանուշակ.	32 V/DC	-40 - 125 °C	Արծաթապատ		100
4 A	Վարդագույն	32 V/DC	-40 - 125 °C	Արծաթապատ	<b>0731 300 04</b>	25
4 A	Վարդագույն	32 V/DC	-40 - 125 °C	Արծաթապատ		100
5 A	Դարչնագույն	32 V/DC	-40 - 125 °C	Արծաթապատ	<b>0731 300 05</b>	25
5 A	Դարչնագույն	32 V/DC	-40 - 125 °C	Արծաթապատ		100
7.5 A	Շագանակ.	32 V/DC	-40 - 125 °C	Արծաթապատ	<b>0731 300 075</b>	25
7.5 A	Շագանակ.	32 V/DC	-40 - 125 °C	Արծաթապատ		100
10 A	Կարմիր	32 V/DC	-40 - 125 °C	Արծաթապատ	<b>0731 300 10</b>	25
10 A	Կարմիր	32 V/DC	-40 - 125 °C	Արծաթապատ		100
15 A	Փիրուզագույն	32 V/DC	-40 - 125 °C	Արծաթապատ	<b>0731 300 15</b>	25
15 A	Փիրուզագույն	32 V/DC	-40 - 125 °C	Արծաթապատ		100
20 A	Դեղին	32 V/DC	-40 - 125 °C	Արծաթապատ	<b>0731 300 20</b>	25
20 A	Դեղին	32 V/DC	-40 - 125 °C	Արծաթապատ		100
25 A	Սպիտակ	32 V/DC	-40 - 125 °C	Արծաթապատ	<b>0731 300 25</b>	25
25 A	Սպիտակ	32 V/DC	-40 - 125 °C	Արծաթապատ		100
30 A	Կանաչ	32 V/DC	-40 - 125 °C	Արծաթապատ	<b>0731 300 30</b>	25
30 A	Կանաչ	32 V/DC	-40 - 125 °C	Արծաթապատ		100

Հարմար է ORSY պահեստավորման համար

## ԱՊԱՀՈՎԻՉ MINI-FLP SILVER



**Ցուցում**

3 A and 4 A տարբերակներն ունեն կորացած խցափակիչ

Արծաթապատ տարբերակ՝  
ջերմության առավել լավ  
հեռացման համար

Օրիգինալ արտադրական  
սարքավորման որակ

Մաքս. հոս. ամպերով	Գույնը	Մաքս. անվ. լարումը	Մին./մաքս. անվանական լարումը	Միացումների մակերեսը	Արտիկուլ	Փ./ հատ
2 A	Մոխրագույն	58 V/DC	-40 - 125 °C	Արծաթապատ	<b>0731 302 02</b>	10
3 A	Մանուշակ.	58 V/DC	-40 - 125 °C	Անագապատ	<b>0731 302 03</b>	10
4 A	Վարդագույն	58 V/DC	-40 - 125 °C	Անագապատ	<b>0731 302 04</b>	10
5 A	Շագանակազ.	58 V/DC	-40 - 125 °C	Արծաթապատ	<b>0731 302 05</b>	10
7.5 A	Դարչնագ.	58 V/DC	-40 - 125 °C	Արծաթապատ	<b>0731 302 07</b>	10
10 A	Կարմիր	58 V/DC	-40 - 125 °C	Արծաթապատ	<b>0731 302 10</b>	10
15 A	Փիրուզագ.	58 V/DC	-40 - 125 °C	Արծաթապատ	<b>0731 302 15</b>	10
20 A	Դեղին	58 V/DC	-40 - 125 °C	Արծաթապատ	<b>0731 302 20</b>	10
25 A	Սպիտակ	58 V/DC	-40 - 125 °C	Արծաթապատ	<b>0731 302 25</b>	10
30 A	Կանաչ	58 V/DC	-40 - 125 °C	Արծաթապատ	<b>0731 302 30</b>	10

Հարմար է ORSY պահեստավորման համար