

ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԻ ՕՔՍԻԴԱՅՈՒՄԻՑ ՊԱՇՏՊԱՆՈՂ ՄԱՔՐԻՉ



Արտիկուլ	0893 60
Փ./հատ	1/12
Պարունակությունը	200 մլ
Գույնը	Կարմիր
Հոտը/բույրը	Տիպիկ/բնորոշ
Քիմիական կազմը	Հանքայուղ
Պիտանելությունը	24 ամիս

Օքսիդներ լուծող սփրեյ

Մաքրում է բոլոր տեսակի կոնտակտները
Մաքրում է օքսիդային և սուլֆիդային շերտերը, խեժը, յուղը և կեղտը

Հեռացնում է այսպես կոչված "շառայունը" (հարվածները), ինչպես նաև բարձր լարման դիմադրությունը

Վնաս չի հասցնում կոնստրուկցիոն նյութերի մեծ մասին
Կիրառման լայն շրջանակներ

Առանց հալոգենների

Ցուցում

Նախքան էլեկտրական համակարգը կրկին գործի գցելը նաև պետք է համոզված լինել, որ օքսիդային լուծիչ նյութը հիմնովին ջրահոսել է

ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐՆ ՕՔՍԻԴԱՅՈՒՄԻՑ ՊԱՇՏՊԱՆՈՂ ՍՓՐԵՅ



Արտիկուլ	0893 61
Փ./հատ	1/12
Պարունակությունը	200 մլ
Քիմիական կազմը	Ալիֆատային ածխաջրածին
Հոտը/բույրը	Տիպիկ/բնորոշ
Պիտանելությունը	24 ամիս

Օքսիդացումից պաշտպանող սփրեյ

Կոռոզիայից պաշտպանող միջոց
Նոր կոնտակտների, անջատիչների, ռեակտիվ շարժիչի էլեկտրամեխանիկական բաղադրիչների կոռոզիայից պաշտպանության համար

Ռեակտիվ շարժիչի նուրբ բաղադրատարրերի հիանալի յուղման համար
Հեռացնում է փոշին, խեժը, յուղը և մետաղի մաշումը

Չի պարունակում թթուներ, չի առաջացնում խեժ