

# ԱՏԱՄՆԱՆԻՎՆԵՐԻ ՅՈՒՂՄԱՆ ՍՓՐԵՅ



**Մև, շարժման հանդեպ կայուն, բարձր ճնշման դիմակայողությամբ հատուկ քսայուղ**

**Դիմացկուն է բարձր ճնշման նկատմամբ**

- Հուսալի պաշտպանություն մաշումից՝ նույնիսկ բարձր ճնշման առկայության պայմաններում
- Չայնա- թրթռամարում

**Շարժման հանդեպ կայուն**

Արագ քսում, այդ թվում նաև արագ պտտվող մասերի

**Կոշտ քսայուղային հավելումներով**

Ունի վաթարային հակաքերծվածքային հատկություն (պինդ քսանյութը, պաշտպանող թաղանթը պահպանում է ծայրահեղ մաշումից)

**Պարունակում է կոռոզիայից**

պաշտպանող հավելումներ

Վանում է խոնավությունը,

պաշտպանում է կոռոզիայից

**Օ-աձև օղակների հետ**

համատեղելիություն

**Կայուն է ջրի, աղաջրի, ինչպես**

նաև թույլ թթուների և

ալկալիների հանդեպ

**Չի պարունակում սիլիկոն,**

խեժ, թթուներ և բիթումեն

Արտիկուլ	<b>08931055</b>	
Փ./հատ	1	1
Պարունակությունը	400 մլ	400 մլ
Քիմիական կազմը	Հանքայուղ պոլիթթեթնով	Հանքայուղ պոլիթթեթնով
Հիմնայուղ	Հանքայուղ	Հանքայուղ
Գույնը	Մև	Մև
Ջերմադիմացկունությունը մին./մաքս.	-30-ից մինչև 180 °C	-30-ից մինչև 180 °C
Պիտանելությունը	24 ամիս	24 ամիս

Լրասարք, արտիկուլ՝	Անվանումը	Արտիկուլ
08931055	1A մոնտ. մաքրող նյութ	<b>0890106500</b>

## Կիրառման բնագավառը

Հատկապես հարմար է ծածկված կամ բաց հարթ առաժնային անիվների և ջարդիչների, կոունկների և բարձիչների առաժնայինների և օղանիվների, առաժնայինների, շղթաների, ժանանիվների, փոխանձման տուփերի և այլն, ներսի և դրսի կիրառման համար

## Ցուցում

Կեղտոտված մակերեսները կիրառումից առաջ պետք է մաքրվեն 1A մաքրող միջոցով, Ապր. համ. 0890 106 500