

## KONTAKT SL



Արտիկուլ	<b>0893 70</b>
Փ./հատ	1/12
Պարունակությունը	200 մլ
Խտությունը	0,839 գ/սմ <sup>3</sup>
Խտության պայմանը	20°C-ի դեպքում

### Պաշտպանիչ լաք, թափանցիկ

Կանխում և վերացնում է կոճերի և տրանսֆորմատորների կարճ միացումները

Պաշտպանում է կարճ միացումներից բարձր և ցածր լարման շղթայում

Կազմում է փայլուն և ճկուն թաղանթ

- Մեկուսացնում, պաշտպանում, և հերմետիկացնում է
- Պաշտպանում է ջրից, նոսրացված թթուներից, ալկալիներից և կոռոզիայից

Կաշում է արույրի, պողպատի, քրոմի, ալյումինի և այլ մետաղների վրա:

## ԿՈՆՏԱԿՏ ՄԱՔՐՈՂ ՍՓՐԵՅ SW



Արտիկուլ	<b>0893 65</b>
Փ./հատ	1/12
Պարունակությունը	200 մլ
Գույնը	Թափանցիկ
Հոսք/բույրը	Տիպիկ/բնորոշ
Քիմիական կազմը	Հանքայուղ
Պիտանելությունը	24 ամիս

### Մաքրման հատուկ սփրեյ

Մաքրող միջոց՝ նախատեսված կոնտակտների և էլեկտարական բաղադրատարրերի համար

- Հեռացնում է բևեկնախեժի հետքերը
- Մաքրում է ուժեղ կեղտոտված բաղադրիչները

Չունի ֆասսակար ազդեցություն պլաստմասսայի և ստանդարտ նյութերի վրա

Կիրառման լայն շրջանակներ (էլ. մասեր և մարտկոցներ, մեկուսատախտակ, ռելեներ, միաժանի էլեկտրական հարակցիչի կոշղակ)

### Ցուցում

Նախքան էլեկտրական համակարգի գործի դրվելը՝ կոնտակտ մաքրող սփրեյը պետք է ամբողջությամբ չոր լինի

Օգտագործման հրահանգները խորհուրդներ են՝ հիմնված մեր կողմից արված թեստերի և մեր փորձի վրա: Ցուրաքանչյուր օգտագործումից առաջ անհրաժեշտ է փորձել, ինքնուրույն կատարել սեփական փորձերը: Կիրառման ոլորտի բազմազանության, ինչպես նաև պահպանման և վերամշակման պայմաններով պայմանավորված՝ մենք պատասխանատվություն չենք կրում վերամշակման որոշակի արդյունքի համար: Մեր տեխնիկական սպասարկման անվճար ծառայությունը ապահովում է տեխնիկական ինֆորմացիայով կամ հանդես է գալիս որպես խորհրդատվական ծառայություն: Այն չի կրում իր վրա պատասխանատվություն, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մեր կողմից տրամադրված խորհրդատվությունը կամ ինֆորմացիան գտնվում են մեր պայմանագրով համաձայնեցված կետերի շրջանակներում: Մենք երաշխավորում ենք մեր արտադրանքի կայուն որակը: Մինչդեռ մեր կողմից արվում են տեխնիկական փոփոխություններ՝ հետագա զարգացման ավելի նպաստելու համար: