

**ՏՐԱՆՍՊ. ՄԻՋ. ԲԱՐՁՐ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՍԱՅՈՂ**



Արտիկոլ	<b>0893 880 1</b>
Փ./հատ	1/24
Քիմիական կազմը	Հանքայուղ
Գույնը	Դեղին/շագանակագույն
Մին./մաքս ջերմաստիճանային միջակայքը	-30-ից մինչև 140 °C
Մին. կայթման ջերմաստիճանը	260 °C
Պիտանելությունը	72 ամիս

Հավելյալ լրասարք	Արտիկոլ
Ձեռքի լծակով ատրճանակ Lube-Shuttle®	<b>0986 05</b>

**Կիրառման բնագավառը**

Բեռնատար մեքենաների միջին և ծանր բեռնվածության մասերի յուղում, օր. տնու, կարդանային լիսեռի առանցքակալներ, կցորդիչի ազույց, փոխանցումների տուփ, բեռնամբարձ կողերեր, անվակումդեր, կարդանային հողակապ, տնու հողակապի դարձյակ, անիֆների կախոց, լծակավոր մեխանիզմներ, ինքնա-թափի հենարան, թմբավոր կցանք և այլն:

**Ցուցում**

Մաքրել և յուղազերծ անել կիրառման ենաթակա մակերեսը: Այնուհետև կիրառել քսայուղը՝ համապատասխան հաստությամբ:



Օգտագործման հրահանգները խորհուրդներ են՝ հիմնված մեր կողմից արված թեստերի և մեր փորձի վրա: Ցուրաքանչյուր օգտագործումից առաջ անհրաժեշտ է փորձել, ինքնուրույն կատարել սեփական փորձերը: Կիրառման ոլորտի բազմազանության, ինչպես նաև պահպանման և վերամշակման պայմաններով պայմանավորված՝ մենք պատասխանատվություն չենք կրում վերամշակման որոշակի արդյունքի համար: Մեր տեխնիկական սպասարկման անվճար ծառայությունը ապահովում է տեխնիկական ինֆորմացիայով կամ հանդես է գալիս որպես խորհրդատվական ծառայություն: Այն չի կրում իր վրա պատասխանատվություն, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մեր կողմից տրամադրված խորհրդատվությունը կամ ինֆորմացիան գտնվում են մեր պայմանագրով համաձայնեցված կետերի շրջանակներում: Մենք երաշխավորում ենք մեր արտադրանքի կայուն որակը: Մինչդեռ մեր կողմից արվում են տեխնիկական փոփոխություններ՝ հետագա զարգացման ավելի նպաստելու համար:

**Լիթիումական քսայուղ կիսասինթետիկ հիմնայուղի հիմքով՝**

**Համապատասխանում է Volvo 1277.2 + NLGI GC-LB նորմերին**

Բարձր որակ՝ առաջատար տրանսպորտային միջոցներ արտադրողների բնութագրերի հետ համապատասխանության միջոցով:

**Կիրառման լայն սպեկտոր**

Նախատեսված է գրեթե բոլոր մասերի յուղման համար: Պահեստավորման խնդիրներ չեն առաջանում և անվտանգ է օգտագործման մեջ

**Դիմակայում է բարձր ճնշմանը**

**Հիանալի պաշտպանում է կոռոզիայից**

**Ունի ջրամերժ հատկություն**

**Չի պարունակում սիլիկոն, թթուներ, խեժ**

**Lube-Shuttle®- պարկուճ**

- Պարզ, անվտանգ և մաքուր օգտագործում յուղի սրսկիչ Lube-Shuttle®-ի հետ միասին
- Վերալիցքավորվող է, հետևաբար խնայում է միջոցները
- Լցվածքի մակարդակի վերահսկում և յուղի տեսակի որոշում

**Ցուցում**

Օգտագործել միայն Würth-Lube-Shuttle®-յուղի լծակավոր սրսկիչով՝ Նախատեսված չէ այն մասերի յուղման համար, որոնց համար նախատեսված են պինդ քսայուղեր, օր.՝ դեկի լայնակի ձգաձողի հողակապ: Այստեղ խորհուրդ է տրվում օգտագործել բազմաֆունկցիոնալ քսայուղ II, Ապր. համ. 08938711: Ուշադրություն դարձնել ազդեցատներ և բեռնատարներ արտադրողների ցուցումներին: Այլ տեղեկությունների համար աչքի անցկացնել տեխնիկական ցուցումների թերթիկը: Պահել ուղղահայց դիրքով՝ չոր և սառը վայրում: