

## ՏՈԳՈՐԱՆՅՈՒԹԻ ՍՓՐԵՅ, ՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ



Տարան	Պարունակ.	Արտիկուլ	Փ./հատ
Աերոզոլ	400 մլ	<b>0893 032 100</b>	1/12

### Կիրառումը

Նախատեսված է ծալվովի վերնածածկերի, վրանների, նստարանների կտորե երեսքաշների, սպորտային և աշխատանքային շորերի, հովանոցների, պայուսակների և բնական կաշվից ապրանքների պաշտպանության համար (բացառությամբ հարթեցված և ներկված կաշվի)

### Կիրառումը

1. Նախքան կիրառելը լավ կարողալ տեխնիկական ցուցումները
2. Կտորը պետք է լինի մաքուր, չոր և առանց յուղ
3. Ջրամեկուսիչ սփրեյը կիրառել մոտ. 15-20 սմ հեռավորությունից
4. Կիրառումից հետո լավ օդափոխել տարածքը

### Ցուցում

Ուշադրություն՝ Անպայման ուշադրություն դարձնել: Շնչելու դեպքում կարող է առաջացնել առողջական խնդիրներ: Օգտագործել միայն բաց տարածություններում կամ լավ օդափոխվող տարածքներում: Փոշեցրել միայն մի քանի վայրկյան: Կիրառել կաշվե կամ տեքստիլ գործվածքների մեծ մակերեսների վրա՝ բաց տարածքներում և թույլ տալ լավ օդափոխվել: Հեռու պահել երեխաներից:

Կիրառումից առաջ չերևացող հատվածներում նախօրոք ստուգել տարբեր նյութերի հետ համատեղելիությունը: Հետևել արտադրողի տեխնիկական ցուցումներին: Զկիրառել արևի ուղիղ ճառագայթների առկայության դեպքում, ինչպես նաև տաք մակերեսների վրա:

Պարունակում է լուծիչներ: նախատեսված չէ ուժեղ փայլով կաշիների և լաքապատ, ներկված կաշիների համար: Նյութերի հետ համատեղելիությունն ստուգելու համար խորհուրդ է տրվում փորձարկել չերևացող հատվածներում: Կիրառումից առաջ զգայուն պլաստմասսան և ներկերը պետք է կողարկվեն: Նյութի ավելորդ զանգվածը մաքրել, որը կարող է լինել ոչ տեքստիլ մակերեսների, ներկի, ռետինի, դրոնների կամ պատուհանների, հերմետիկների, պոլիվինիլքլորիդի, ակրիլային ապակիների վրա:

Մտեղծում է ջրա-, կեղտա-, և յուղակայուն շերտ՝ տեքստիլ մակերեսների վրա

Գերազանց ջրակայունություն

Երակարացնում է տեքստիլ նյութերի պիտանելիությունը

Պաշտպանում է լաքաների գոյացումից, խոնավությունից, կեղտափոշուց, յուղից և ճարպից

Կտորը ժամում է հարթ և օդանցիկ

Կայունություն ժամանակի նկատմամբ

Զի առաջացնում ջերմամշակման անհրաժեշտություն

Զի պարունակում ֆտերի կայուն միացություններ (առանց PFOA, PFOS և APEO)