

## ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ՔՄԱՅՈՂ



**Բարձր արդյունավետությամբ մոնտաժման սփրեյ՝ ներսի հատվածի յուղման համար**

**Պաշտպանում է մաշումից և ապահովում չքերծվող հասկություն**

Յուղման ամրացած շերտը նվազեցնում է շփումը, կանխում է գերտաքացումը և տաք միակցումը

### Գերդիմացկուն

- Դիմացկուն է ջրի, աղաջրի, նոսրացրած թթուների և ալկալիների հանդեպ
- Պինդ նույթերի պարունակության 60%-ը կայուն է բենզինի, դիզելային վառելիքի հանդեպ

### Կայուն է ջերմաստիճանի և ճնշման հանդեպ

- Ջերմակայուն է՝ -35°C-ից +150°C ջերմաստ. պայմ., հանարավոր են նաև էլ ավելի բարձր ջերմաստ. պայմաններ, եթե կրճատվի օդի ներհոսքը
- Կայուն է ճնշման հանդեպ՝ մինչև բոլոր հայտնի մետաղների հալման աստիճանը

Տարան Աերոզոլ	Պարունակ.՝ մլ	Արտիկոդ	Փ./հատ
	300	<b>0893 850</b>	6

### Կիրառման բնագավառը

- Նախատեսված է նոր մեքենաների, ուղղորդիչ և ընթացքային պտուտակների, լիսեռների, բարձր ծանրաբեռնվածության ատաճավոր փոխանցիչների, որդնակային փոխանցուժարի, ատաճաննիճների և ատաճավոր ձողերի, ինչպես նաև քիմիական արդյունաբ. մեջ օգտագործվող մեխանիզմների համար:
- Խորհուրդ է տրվում բարձր ջերմաստիանային պայմաններում և բարձր ճնշման տակ աշխատող սահքի առանցքակների, գլորման առանցքակների մոնտաժման փոկանիճների, անիճների, կցաշուրթերի, ուժեղ ամրանների (տողնակ, կափույր, ամբարձիչ) համար
- Խորը արտաձգման, պարուրակահանման, հորատման և սղոցման համար
- Կտրող, ծակատող և ծռող գործիքների համար

## ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ՄԱԾՈՒԿ



**Բարձրորակ կոշտ քսայուղային մածուկ՝ քսման և ներքայտման համար**

### Կիրառման բնագավառը

Կտրող է կիրառվել որպես քսայուղ նոր մեքենաների, ուղղորդիչների, պարուրակային իլերի, ակոսավոր լիսեռների, ծանր բեռնվածության ատաճավոր փոխանցիչների, որդնակային փոխանցիչների, մեխանիկական փոխանցման տուփերի, ատաճաննիճների և ատաճաձողերի, ինչպես նաև քիմիական ապպարատների համար:

Տարան Պարկուճ	Գույնը	Պարունակ.՝ մլ	Արտիկոդ	Փ./հատ
	Սպիտակ	100	<b>0893 104 1</b>	12