

ՊՈԿՎՈՂ ՓՈՇԵՅՐՎՈՂ ՍՈՍԻՆՁ



Կրկին պոկվող սոսինձ թեթև նյութեր սոսնձելու համար

Կարող է բազմակի կաշել
Պոկելուց հետո կարելի է բազմաթիվ անգամ կրկին փակցնել կամուրդել:

Սոսինձը հետքեր չի թողնում
Փակց. պոկելիս հետքեր չեն թափվում

Անգույն է
Սոսնձի թափանցիկ թաղանթը չի երևում

Լրացուցիչ փոշեցրման գլխիկ Գույն չի տալիս

Ալիքներ չի կազմում

Չի ծորում անցքերից և երերից

Չի պարունակում սիլիկոն

Արտիկուլ	0893 100 20	
Հատ	1	12
Պարունակությունը	400 մլ	400 մլ
Քիմիական կազմը	Ակրիլային խեժ	Ակրիլային խեժ
Գույնը	Թափանցիկ	Թափանցիկ
Մին./մաքս. ամրացման ժամանակը	20 - 30 վրկ	20 - 30 վրկ
Մին./մաքս. աշխատանք. ջերմաստիճ.	15-ից մինչև 25 °C	15-ից մինչև 25 °C
Մակերեսը	4 մ ²	4 մ ²
Պիտանելությունը՝ արտադրման օրվանից հետո	18 ամիս	18 ամիս

Արտիկուլը	Անվանումը	Արտիկուլ
0893 100 20	Industry Clean Cleaner	0893 140
	Softex/Softex-light Cleaning Cloth	0899 800 901

Կիրառման բնագավառը

Շաբլոններ, գովազդային պլակատներ, տոնավաճառների դեկորացիաներ, նախագծեր սոսնձելու, տեխնիկական գծագրեր ֆիքսելու, մոդելներ պատրաստ., տուփերի կրկնակի հերմետիկացման համար: Նախատեսված է թուղթը, կտորը, նրբաթղթերը, փրփրաստիբուլը մետաղների, փայտի, ապակու, պլաստմասսաների և այլ նյութերի վրա սոսնձելու համար:

Ցուցում

Օգտագործելուց առաջ տարան շրջել գլխի վրա և փոշեցրել այնքան ժամանակ, մինչ փականը դատարկվի

Հրահանգներ

Սոսինձը ցանել մի կողմի վրա: Նախնական փորձարկելով՝ ստուգել սոսնձի պիտանելությունը տվյալ գործի համար: Ավելի մեծ մակերեսների համար կիրառել կափարիչի մեջ ներառված լրացուցիչ փոշեցրող գլխիկը: Երկկողմանի հագեցած ցանելու դեպքում հնարավոր է մշտական սոսնձում: Սոսնձից աղտոտված մասերը կարելի է մաքրել արդյունաբերական մաքրող նյութով (Industrie-Clean):