



Rollenschiebetür- beschlag

RSB 40 Einliegend

- ★ Für Türstärke 20-25 mm.
- ★ Für einliegende Türen.
→ **Korpusseiten und unterer Boden sichtbar.**
- ★ Tragkraft 40 kg.
- ★ Höhenverstellung durch Excenter ± 3 mm.
→ **Einfaches Justieren der Türen.**
- ★ Werkzeuglose Türmontage.
→ **Schnelles Einhängen der Türen.**
- ★ Laufwerk für seitliche Befestigung.
→ **Keine stirnseitige Bohrung in der Tür erforderlich.**
- ★ Laufwerk aus Zinkdruckguss, vernickelt mit kugelgelagerter Kunststoffrolle.
→ **Hochwertige Optik, stabil.**
→ **Leichter, geräuscharmer Lauf.**
- ★ Schienenfangstopper justierbar und mit einstellbarer Arretierkraft.
→ **Montage ohne Bohren und Position nachträglich verstellbar.**
→ **Stärke der Zuhaltung kann Türgröße und Gewicht individuell angepasst werden.**
- ★ Aushängesicherung durch Profil der Laufschiene.
→ **Schnelle Türmontage ohne Einsetzen separater Kleinteile.**
- ★ Untere Bodenführung zum Einbohren, aus Zinkdruckguss und mit Excenterverstellung (2,5 mm).
→ **Keine Führungsschiene am unteren Korpusboden sichtbar.**
→ **Hohe Stabilität.**
→ **Parallele der Türblätter verstellbar.**



Ausschreibungstext:

Würth Rollenschiebetürbeschlag RSB 40 Einliegend, Tragkraft 40 kg, mit Höhenverstellung ± 3 mm und unterer unsichtbarer Bodenführung aus Zinkdruckguss sowie Schienenfangstopper mit einstellbarer Arretierkraft.

Bestellinformationen:

Garnitur zusammenstellen aus:

Bezeichnung	Art.-Nr.	Benötigte Stückz. bei		VE St.
Laufwagen gerade für vordere Tür	0684 700 606	2	2	2
Laufwagen gekröpft für hintere Tür	0684 700 616	2	4	2
Schienenfangstopper	0684 700 625	4	4	2
Bodenführung	0684 700 628	2	3	1
Doppellaufschiene, 3500 mm Aluminium gelocht	0684 700 633	1	1	1
Einfachlaufschiene, 3500 mm Aluminium gelocht	0684 700 637	1 (nur bei Schrank mit einer Tür)		1
Führungsgleitschiene, 3500 mm Kunststoff	0684 700 014	1	1	1/10

Zusatzartikel:

- ?
- Ausrichtbeschlag für Schiebetüren
 - Textilbürste
 - Lichttechnik
 - Sockelhöhenversteller Typ F/G
 - Möbelgriffe
 - Möbelverbinder
 - Schrankrohre