



# Շարժական դռների դետալներ

## RSB 20, ներդրված

- ★ Ներդրված դռների համար  
→ Երևում են կորպուսի կողային մասերը և հատակը
- ★ Նախատեսված է 20 կգ ծանրության համար
- ★ 16-20 մմ հաստությամբ դռների համար
- ★ Բարձրության կարգավորում ±3 մմ.  
→ Դռների հեշտ հարմարեցում
- ★ Դռների մոնտաժ առանց գործիքների  
→ Դռների արագ տեղադրում
- ★ Շարժվող մեխանիզմ կողային ամրացման համար  
→ Դռան ճակատային մասում անցք բացելու կարիք չկա
- ★ Չուլված ցինկից, նիկելապատած շարժական մեխանիզմ պլաստմասսե գնդիկավոր անիվով  
→ Բարձր որակի օպտիկա, կայուն:
- ★ Ուղղորդիչ ձողի կարգավորվող արգելակ ամրակով  
→ Մոնտաժում առանց անցք բացելու  
→ Ամրակը կարելի է անհատական հարմարեցնել ըստ դռան մեծության և քաշի
- ★ Ուղղորդիչ ձողի պրոֆիլի շնորհիվ՝ կայունակի ապահովություն  
→ Դռան արագ մոնտաժ. առանց առանձին մասերի տեղադրման
- ★ Ստորին ուղղորդիչ ձողը հորատվում է, պատրաստված է ձուլված ցինկից և ունի ապակենտրոն կարգավորիչ (2,5 մմ)  
→ Կորպուսի հատակի ուղղորդիչ ձողը չի երևում  
→ Բարձր կայունություն  
→ Դռների զուգահեռ փեղկերը կարելի է կարգավորել



### Նկարագրություն

Würth շարժական դռների դետալներ RSB 20 ներդրված, ծանրության կրման կարողությ. 20 կգ, բարձրության կարգավորման հնարավ. ±3 մմ և ցածր անտեսանելի ցինկի դիֆերենցիալ հատակի ուղղորդիչ, ինչպես նաև կարգավորվող հատկությամբ արգելակ

### Պատվիրման տեղեկություններ

Անվանումը	Արտիկուլ	Անիքաժեշտ		Փ./հատ
Ուղղորդիչ	<b>0684 700 601</b>	4	6	2
Ձողի արգելակ	<b>0684 700 625</b>	4	4	2
Ստ. ուղղ. դետալ	<b>0684 700 628</b>	2	3	1
Երկակի ուղղորդիչ, 3500 մմ Ալյումին, անցքերով	<b>0684 700 633</b>	1	1	1
Մեկ տեղանոց ուղղորդիչ, 3500 մմ Ալյումին, անցքերով	<b>0684 700 637</b>	1	(Միայն մեկ դռանի պահարանի դեպքում)	1
Սահքաձող, 3500 մմ, պլաստմասսա	<b>0684 700 014</b>	1	1	1/10

### Հավելյալ լրասարք



Շարժական դռների կառուցման դետալներ Տեքստիլե խոզանակ Լուսային տեխնիկա Պատվանդանի բարձրության կարգավորիչ- F/G Կահույքի բռնակներ Կահույքի ամրակներ Պահարանի խողովակներ