



# Rollenschiebetürbeschlag

## RSB 20 Einliegend

- ★ Für einliegende Türen.  
→ **Korpusseiten und unterer Boden sichtbar.**
- ★ Tragkraft 20 kg.
- ★ Für Türstärke 16-20 mm.
- ★ Höhenverstellung durch Excenter  $\pm 3$  mm.  
→ **Einfaches Justieren der Türen.**
- ★ Werkzeuglose Türmontage.  
→ **Schnelles Einhängen der Türen.**
- ★ Laufwerk für seitliche Befestigung.  
→ **Keine Stirnseitige Bohrung in der Türe erforderlich.**
- ★ Laufwerk aus Zinkdruckguss, vernickelt mit gleitgelagerter Kunststoffrolle.  
→ **Hochwertige Optik, stabil.**
- ★ Schienenfangstopper justierbar und mit einstellbarer Arretierkraft.  
→ **Montage ohne Bohren und Position nachträglich verstellbar.**  
→ **Stärke der Zuhaltung kann Türgröße und Gewicht individuell angepasst werden.**
- ★ Aushängesicherung durch Profil der Laufschiene  
→ **Schnelle Türmontage ohne Einsetzen separater Kleinteile.**
- ★ Untere Bodenführung zum Einbohren, aus Zinkdruckguss und mit Excenterverstellung (2,5 mm).  
→ **Keine Führungsschiene am unteren Korpusboden sichtbar.**  
→ **Hohe Stabilität.**  
→ **Parallele der Türblätter verstellbar.**



### Ausschreibungstext:

Würth Rollenschiebetürbeschlag RSB 20 Einliegend, Tragkraft 20 kg, mit Höhenverstellung  $\pm 3$  mm und unterer unsichtbarer Bodenführung aus Zinkdruckguss sowie Schienenfangstopper mit einstellbarer Arretierkraft.

### Bestellinformationen:

Bezeichnung	Art.-Nr.	Benötigte Stückz. bei		VE St.
Laufwagen	<b>0684 700 601</b>	4	6	2
Schienenfangstopper	<b>0684 700 625</b>	4	4	2
Bodenführung	<b>0684 700 628</b>	2	3	1
Doppellaufschiene, 3500 mm Aluminium gelocht	<b>0684 700 633</b>	1	1	1
Einfachlaufschiene, 3500 mm Aluminium gelocht	<b>0684 700 637</b>	1	(nur bei Schrank mit einer Türe)	1
Führungsgleitschiene, 3500 mm Kunststoff	<b>0684 700 014</b>	1	1	1/10

### Zusatzartikel:

- ?
- Ausrichtbeschlag für Schiebetüren**
- Textilbürste**
- Lichttechnik**
- Sockelhöhenversteller Typ F/G**
- Möbelgriffe**
- Möbelverbinder**
- Schrankrohre**