



Շարժական դռների դետալներ RSB 40, ներդրված

- ★ 16-20 մմ հաստությամբ դռների համար
- ★ Ներդրված դռների համար
 - Երևում են կորպուսի կողային մասերն ու հատակը
- ★ Նախատեսված է 40 կգ ծանրության համար
- ★ Բարձրության կարգավորում ±3 մմ
 - Դռների հեշտ հարմարացում
- ★ Դռների մոնտաժ առանց գործիքների
 - Դռների արագ տեղադրում գործիքների
- ★ Շարժվող մեխանիզմ կողային ամրացման համար
 - Դռան ճակատային մասում անցք բացելու կարիք չկա
- ★ Ձուլված ցինկից, նիկելապատած շարժական մեխանիզմ պլաստմասսե գնդիկավոր անիվով:
 - Բարձրորակ, կայուն
 - Թեթև, անաղմուկ աշխատանք
- ★ Ուղղորդիչ ձողի կարգավորվող արգելակ ամրակով
 - Մոնտաժում առանց անցք բացելու
 - Ամրակը կարելի է անհատական հարմարեցնել ըստ դռան մեծության և քաշի
- ★ Ուղղորդիչ ձողի պրոֆիլի շնորհիվ՝ կալունակի ապահովություն
 - Դռան արագ մոնտաժ. առանց առանձին մասերի տեղադրման
- ★ Ստորին ուղղորդիչ ձողը հորատվում է, պատրաստված է ձուլված ցինկից և ունի ապակենտրոն կարգավորիչ (2,5 մմ)
 - Կորպուսի հատակի ուղղորդիչ ձողը չի երևում
 - Բարձր կայունություն
 - Դռների զուգահեռ փեղկերը կարելի է կարգավորել



Նկարագրություն.
 Würth շարժական դռների դետալներ RSB 40 ներդրված, ծանրության կրման կարողութ. 40 կգ, բարձրության կարգավորման հնարավ. ±3 մմ և ցածր անտեսանելի ցինկի դիֆերենցիալ հատակի ուղղորդիչ, ինչպես նաև կարգավորվող հատկությամբ արգելակ

Պատվիրման տեղեկություններ

Անվանումը	Արտիկուլ	Անհրաժեշտ քանակ		Փ./հաստ
Ուղղորդիչ	0684 700 606	4	6	2
Ձողի արգելակ	0684 700 625	4	4	2
Ստ. ուղղ. դետալ	0684 700 628	2	3	1
Երկակի ուղղորդիչ, 3500 մմ Ալյումին, անցքերով	0684 700 633	1	1	1
Մեկ տեղանոց ուղղորդիչ, 3500 մմ Ալյումին, անցքերով	0684 700 637	1	(Միայն մեկ դռանի պահարանի դեպքում)	1
Մահքաձող, 3500 մմ, պլաստմասսա	0684 700 014	1	1	1/10

Հավելյալ՝

? Շարժական դռների կառուցման դետալներ Տեքստիլե խողանակ Լուսային տեխնիկա Պատվանդանի բարձրության կարգավորիչ- F/G Կահույքի բռնակներ Կահույքի ամրակներ Պահարանի խողովակներ