



Rollenschiebetür- beschlag

RSB 40 Einliegend

- ★ Für Türstärke 16-20 mm.
- ★ Für einliegende Türen.
 - Korpusseiten und unterer Boden sichtbar.
- ★ Tragkraft 40 kg.
- ★ Höhenverstellung durch Excenter ± 3 mm.
 - Einfaches Justieren der Türen.
- ★ Werkzeuglose Türmontage.
 - Schnelles Einhängen der Türen.
- ★ Laufwerk für seitliche Befestigung.
 - Keine stirnseitige Bohrung in der Türe erforderlich.
- ★ Laufwerk aus Zinkdruckguss, vernickelt mit kugelgelagerter Kunststoffrolle.
 - Hochwertige Optik, stabil.
 - Leichter, geräuscharmer Lauf.
- ★ Schienenfangstopper justierbar und mit einstellbarer Arretierkraft.
 - Montage ohne Bohren und Position nachträglich verstellbar.
 - Stärke der Zuhaltung kann Türgröße und Gewicht individuell angepasst werden.
- ★ Aushängesicherung durch Profil der Laufschiene.
 - Schnelle Türmontage ohne Einsetzen separater Kleinteile.
- ★ Untere Bodenführung zum Einbohren, aus Zinkdruckguss und mit Excenterverstellung (2,5 mm).
 - Keine Führungsschiene am unteren Korpusboden sichtbar.
 - Hohe Stabilität.
 - Parallele der Türblätter verstellbar.

Ausschreibungstext:

Würth Rollenschiebetürbeschlag RSB 40 Einliegend, Tragkraft 40 kg, mit Höhenverstellung ± 3 mm und unterer unsichtbarer Bodenführung aus Zinkdruckguss sowie Schienenfangstopper mit einstellbarer Arretierkraft.

Bestellinformationen:

Garnitur zusammenstellen aus:

Bezeichnung	Art.-Nr.	Benötigte Stückz. bei		VE St.
Laufwagen	0684 700 606	4	6	2
Schienenfangstopper	0684 700 625	4	4	2
Bodenführung	0684 700 628	2	3	1
Doppellaufschiene, 3500 mm Aluminium gelocht	0684 700 633	1	1	1
Einfachlaufschiene, 3500 mm Aluminium gelocht	0684 700 637	1	(nur bei Schrank mit einer Türe)	1
Führungsgleitschiene, 3500 mm Kunststoff	0684 700 014	1	1	1/10



Zusatzartikel:

- ?
- Ausrichtbeschlag für Schiebetüren
- Textilbürste
- Lichttechnik
- Sockelhöhenversteller Typ F/G
- Möbelgriffe
- Möbelverbinder
- Schrankrohre