




Շարժական դռան դետալներ

SB 20 E

- ★ Ներդրված դռների համար
→ Կորպուսի կողային մասերը և հատակը երևում են
- ★ Նախատեսված է 20 կգ ծանրության համար
→ Թեթև, անաղմուկ աշխատանք
- ★ Ներքևի սահանիվը նայլոնից է, որի բարձրությունը կարգավորվում է ± 3
→ Դռների հեշտ կարգավորում
- ★ Վերևի սողնակը նայլոնից է, որն ունի զսպանակային բույթ, բույթի ելուստային մասը = 5-8 մմ
→ Դռների արագ տեղադրում և ապամոնտաժում
→ Բարձրության կարգավորման հնարավորություն
- ★ Անցքի տրամագիծ սողնակների համար = 35 մմ
→ Հեշտ մշակում ստանդարտ գործիքներով
- ★ Դռների զսպանակավոր մոնտաժ կորպուսի վրա
→ Դռների մոնտաժում արանց գործիքների
→ Դռների արագ տեղադրում
- ★ Մեկ ուղղորդիչ ձող ներքևի և վերևի համար
→ Ֆրեզերման միևնույն չափ
→ Հատակների ձկուն տեղադրվում են



Նկարագրություն

Würth շարժական դռների դետալներ SB 20 E, ծանրության կրման կարողությ.՝ 20 կգ, բարձրության կարգավորմամբ ± 3 մմ՝ ապակենտ. միջոցով:

Պատվիրման տեղեկություններ

Ամբողջականը

Անվանումը	Արտիկուլ	Փ./հատ
Վերին սողնակ, սպիտակ	0684 562 102*	100
Վերին սողնակ, շագանակագույն	0684 562 103*	
Ներքին սողնակ, սպիտակ	0684 562 100*	
Ներքին սողնակ, շագանակագույն**	0684 562 101*	10*
Ուղղ. ձող, 3000 մմ ՊՎՔ, սպիտակ	0684 562 104	
Ուղղ. ձող, 3000 մմ ՊՎՔ, շագանակ.	0684 562 105	
Ուղղ. ձող, 3000 մմ ՊՎՔ, սև	0684 562 106	
Ուղղ. ձող, 3000 մմ ՊՎՔ, մոխրագ.***	0684 562 107	

* 10 փաթ. համապատասխ. է 10 Schienen à 3000 մմ

** նման RAL 8003

*** նման RAL 7035

* ORSY

Լրացուցիչ



Տեքստիլի խոզանակ
Բարձրության կարգավորիչ, տիպ՝ F/G
Կահույքի բռնակներ
Կահույքի ամրակներ