



# Rollenschiebetür- beschlag

## RSB 20 Combifront

- ★ Türen vor dem unteren Boden laufend.  
→ **Korpusseiten sichtbar, unterer Boden unsichtbar.**
- ★ Tragkraft 20 kg.
- ★ Für Türstärke 16/19 mm.
- ★ Höhenverstellung durch Excenter  $\pm 3$  mm.  
→ **Einfaches Justieren der Türen.**
- ★ Untere Gleitrollen mit Clipssystem für Schnellmontage der Türen.  
→ **Werkzeugloses, schnelles Einhängen der Türen.**
- ★ Laufwerk für seitliche Befestigung.  
→ **Keine stirnseitige Bohrung in der Türe erforderlich.**
- ★ Laufwerk aus Zinkdruckguss, vernickelt mit gleitgelagerter Kunststoffrolle.  
→ **Hochwertige Optik, stabil.**
- ★ Schienenfangstopper justierbar und mit einstellbarer Arretierkraft.  
→ **Montage ohne Bohren und Position nachträglich verstellbar.**  
→ **Stärke der Zuhaltung kann Türgröße und Gewicht individuell angepasst werden.**
- ★ Aushängesicherung durch Profil der Laufschiene.  
→ **Schnelle Türmontage ohne Einsetzen separater Kleinteile.**

### Ausschreibungstext:

Würth Rollenschiebetürbeschlag RSB 20 Combifront, Tragkraft 20 kg, mit Höhenverstellung  $\pm 3$  mm und Gleitrollen mit Clipssystem sowie Schienenfangstopper mit einstellbarer Arretierkraft.

### Bestellinformationen:

 Garnitur zusammenstellen aus:

Bezeichnung	Art.-Nr.	Benötigte Stückz. bei		VE St.
Laufwagen	<b>0684 700 601</b>	4	6	2
Äußere Gleitrolle	<b>0684 700 620</b>	2	2	2
Innere Gleitrolle	<b>0684 700 621</b>	2	4	2
Schienenfangstopper	<b>0684 700 625</b>	4	2	2
Mittelstopper für vordere Türe	<b>0684 700 627</b>	–	1	1
Gleitschienenpuffer	<b>0684 700 626</b>	4	2	2
Doppellaufschiene, 3500 mm Aluminium gelocht	<b>0684 700 633</b>	1	1	1
Gleitschiene, 3500 mm Aluminium gelocht	<b>0684 700 641</b>	1	1	1



### Zusatzartikel:

- ?
- Ausrichtbeschlag für Schiebetüren**
- Textilbürste**
- Lichttechnik**
- Sockelhöhenversteller Typ F/G**
- Möbelgriffe**
- Möbelverbinder**
- Schrankrohre**