

FALTTÜRBSCHLAG FT 20 A



Faltscharnier für Türe aus Holz



Mittelscharnier für Türe aus Holz



Führungsschiene



Garnitur zusammenstellen aus:		
Bezeichnung	Art.-Nr.	VE/St.
Set Falttürbeschlag FT 20 A für Türen aus Holz**	0684 563 001 *	1
Führungsschiene, Kunststoff silber, gelocht, 1180 mm	0684 563 008	

** **Setinhalt/für eine Türe bestehend aus zwei Flügeln:**

1 x Faltscharnier mit Führung

3 x Mittelscharnier

ORSY®-lagerfähig

Angebundener Falttürbeschlag

Türe ist einseitig über Topfbandscharniere mit Korpus verbunden

Geeignet für Türen aus Holz

Nur am oberen Korpusboden geführt

- Keine Führungsschiene am unteren Boden
- Türe kann bündig mit unterem Korpusboden abschließen

Tragkraft pro Türe (bestehend aus zwei Flügeln): 20 kg

Max. Flügelbreite: 450 mm

Max. Türhöhe: 2.000 mm

Geeignet für rechte und linke Türen

- Flexibel einstellbar
- Geringe Lagerhaltung

Höhenverstellung durch Excenter ± 2 mm

Tiefenverstellung 2 mm

Einfaches Justieren der Türen

Führungsschiene aus Kunststoff, silber

- Einfaches Ablängen
- Farbneutral

Technische Informationen:

Die Tragkraft des FT 20 A hängt von der Anzahl der Möbelscharniere ab, mit der die Türe am Korpus angebunden ist. Hierzu empfehlen wir den Einsatz von Möbelscharnieren, 110° in der folgenden Stückzahl:

Tragkraft in kg	Anzahl Scharniere
10	2
15	3
20	4