



Ունիվերսալ էլեկտրաչափիչ արքան Aktiv

- Թեթև և կոմպակտ դիզայն:
- Շատ հարմար և դյուրին է օգտագործման մեջ
- Գրաֆային ցուցույչ 42 սեգմենտներով և 4000 թվանշաններով
- +չափիչ լարեր, մարտկոցներ եւ պաշտպանիչ պատյան:



Արտիկուլ՝ 0715 53 610
Փայթ/հատ 1

Արտիկուլ՝ 0715 53 710
Փայթ/հատ 1

Ընդհանուր տվյալներ	Active AC Արտիկուլ՝ 0715 53 610	Active AC/DC Արտիկուլ՝ 0715 53 710
Ընդգրկում Ø	26 մմ	30 մմ
Չափման տիրույթի ընտրություն	ավտոմատ	ավտոմատ/ձեռքով
Ֆունկցիոնալ կոճակներ	Hold/հիշապահել	Hold – գրոյի ճշտում/հավասարեցում
Չափման արագություն		2 չափում/վրկ. – 20 չափում/վրկ
Պաշտպանություն		<input type="checkbox"/> CAT III, 300 V – CAT II, 600 V
Աշխատանքային ջերմաստիճան էլեկտրասնուցում		0 – 40°C (< 70% օդի հրք. խոնավության պայմ.)
Ավտոմատ անջատում	30 րոպե	30 րոպե անց
Չափեր/քաշ		193 x 50 x 28 մմ – 230 գ
Հոսանք AC		
Չափման ընդգրկույթ		0.05-ից մինչև 400.0 A (2 գոտիներում)
Ճշգրտություն	1.9% display + 5 D	ցուցմունքի 2% + 10 D
Հաճախությունների շերտ		50-ից մինչև 500 Հց
Պաշտպանություն		600 ARMS
Հոսանք DC		
Չափման ընդգրկույթ	–	0.1 -ից մինչև 400.0 A (2 գոտիներում)
Ճշգրտություն	–	ցուցմունքի 2.5% + 10 D
Լարում AC / DC		
Չափման ընդգրկույթ		0.5 V AC (0.2 V DC) – 600 V (2 գոտիներում)
Չափման ճշգրտություն		1.5% display + 5 D AC / ցուցմունքի 1% + 2 D DC
Մուտքային դիմադրություն	1 MΩ	10 MΩ
Հաճախությունների շերտ		50 – 500 Հց
Պաշտպանություն		660 VRMS
Դիմադրություն		
Չափման ընդգրկույթ		0.2-ից մինչև 399.9 Ω
Ճշգրտություն		ցուցմունքի 1% + 2 D
Լարման բարձրացում		1.5 V D C
Հոսանքի անցունակության ակուստիկ ստուգում		
Գործարկման շեմ		≤ 40 Ω
Հաճախականություն (չափման տիրույթի ավտոմատ ընտրություն)		
Չափման տիրույթ/հոսանք	20 Հց-ից մինչև 10 ԿՀց	–
Չափման տիրույթ	2 Հց-ից մինչև 1 ՄՀց	–
Ճշգրտություն	ցուցմունքի 0.1% + 1 D	–
Զգայունություն	2 ARMS / 5 V կամ 10 V	–