

ՅՈՒՂԱՀԱՎԱՔԻՉ ՍԱՐՔ



Յուղը մաքուր և արագ փոխելու համար

- Ունի տարբեր բարձրությունների վրա կարգավորվող յուղահավաքիչ տաշտակ (մաքս. տարողություն 13լ), 1400–1900 մմ:
- Ամրացված տաշտակ յուղագոտիչի շրջահոսման համար:
- Դատարկումը իրականացվում է մղիչ գլանի միջոցով (0,5 բար):
- Արտաքին թափանցիկ խողովակ հին յուղի քանակը տեսնելու համար:
- Տաշտակին ամրացված է յուղաթափ ծորակ, որպեսզի հնարավոր լինի վերահսկել դատարկած յուղի որակը, հատկությունները
- Ունի 2 դեկանիվ
- Հանովի լրացուցիչ աման փոքր մասնիկների համար:
- Տարողություն 90 լիտր:
- Յուղահավաքիչ տաշտակի տրամագիծ Ø 580 x 300 մմ

Արտիկուլ՝ 0715 93 90
Փ./հատ 1

ՅՈՒՂ ՔԱՇՈՂ ՍԱՐՔ



Շարժական, կիրառելի և միաժամանակ 7 քաշող գոնդերով

- Քաշելը իրականացվում է վակուումի օգնությամբ
- Թափանցիկ քաշող փողակը հնարավոր է դարձնում հին յուղի հատկությունների վերահսկում
- Հնարավոր է յուղը քաշել հաջորդաբար մի քանի մեքենաներից (մաքս. 40 լիտր)
- Դատարկումը իրականացվում է մղիչ գլանի միջոցով (0,5 բար):
- Արտաքին թափանցիկ խողովակ հին յուղի մնացորդը տեսնելու համար
- Ունի 2 դեկանիվ և հանովի լրացուցիչ աման փոքր մասնիկների համար
- Բոլոր Mercedes մակնիշի մեքենաներին միանում է առանց գոնդի

Արտիկուլ՝ 0715 93 91
Փ./հատ 1

Փոխարինող քաշող գոնդեր(մտնում են առաքման լրակ. մեջ)	
Անվանումը	Արտիկուլ
Ø 5 մմ, 700 մմ, ճկուն	0715 93 911
Ø 5 մմ, 700 մմ, կոշտ	0715 93 912
Ø 6 մմ, 700 մմ, ճկուն	0715 93 913
Ø 6 մմ, 700 մմ, կոշտ	0715 93 914
Ø 7 մմ, 1.000 մմ, ճկուն	0715 93 915
Ø 8 մմ, 700 մմ, ճկուն	0715 93 916
Աղապատեր՝ VW ուղիղ միացման համար	0715 93 917
Աղապատեր՝ BMW-ի ուղիղ միացման համ.	0715 93 918*

*ի մտնում առաքման լրակազմի մեջ

Տեխնիկական տվյալներ	
Բարձրությունը	130 սմ
Ռեզերվուրարի-Ø	38 սմ
Ռեզերվուրարի մաքս. տարող.	90 լիտր
Քաշող գլխիկի մաքս. տարող.	8 լիտր
Քաշելու արագությունը	1–1,5 լ/րոպե (տաք յուղի դեպքում)